Bæreevnetabel

22-06-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KB 80/50		g=	7,17	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	1405,13	kNm	qRd				152,14	114,80	89,20	70,89	47,04					kN/m
		M_{rev}	953,16	kNm	qrev				100,90	75,57	58,20	45,78	29,60					kN/m
		M_{oo}	745,12	kNm	qoo				77,31	57,51	43,94	34,23	21,58					kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	469,87	kNm	qbal				46,10	33,62	25,06	18,93	10,96					kN/m
	0	V_{Rd}	607,65	kN														
Liner	L 12,5 :	d	735	mm	ulev				-12,4	-15,7	-19,0	-22,2	-28,0					mm
top	2				uoo				0,0	0,1	0,5	1,0	2,9					mm
hylde	2	A_t	3,09E+05	mm^2	u10kort				1,0	1,8	2,9	4,4	9,0					mm
bund	16	y	330,0	mm	u10lang				2,4	4,1	6,6	10,0	20,8					mm
		I_k	1,65E+10	mm^4														

KB 80/50		g=	7,17	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	1513,51	kNm	qRd					124,21	96,64	76,91	51,22					kN/m
		M_{rev}	1041,96	kNm	qrev					83,28	64,30	50,72	33,03					kN/m
		M_{oo}	831,16	kNm	qoo					64,98	49,84	39,01	24,90					kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	530,96	kNm	qbal					38,92	29,25	22,33	13,31					kN/m
	0	V_{Rd}	605,35	kN														
Liner	L 12,5 :	d	732	mm	ulev					-18,0	-21,9	-25,8	-33,2					mm
top	2				uoo					-0,3	-0,1	0,3	1,8					mm
hylde	2	A_t	3,10E+05	mm^2	u10kort					1,8	2,9	4,3	9,0					mm
bund	18	y	329,2	mm	u10lang					4,1	6,6	10,0	20,7					mm
		I_k	1,66E+10	mm^4														

KB 80/50		g=	7,17	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	1613,91	kNm	qRd					132,93	103,52	82,49	55,10	38,58				kN/m
		M_{rev}	1130,38	kNm	qrev					90,95	70,36	55,63	36,44	24,87				kN/m
		M_{oo}	916,84	kNm	qoo					72,42	55,71	43,77	28,20	18,82				kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	591,65	kNm	qbal					44,19	33,41	25,70	15,66	9,60				kN/m
	0	V_{Rd}	603,52	kN														
Liner	L 12,5 :	d	730	mm	ulev					-20,2	-24,8	-29,4	-38,4	-45,9				mm
top	2				uoo					-0,8	-0,7	-0,5	0,7	3,2				mm
hylde	2	A_t	3,11E+05	mm^2	u10kort					1,8	2,8	4,3	9,0	16,6				mm
bund	20	y	328,4	mm	u10lang					4,1	6,5	10,0	20,7	38,3				mm
		I_k	1,66E+10	mm^4														

KB 80/50		g=	7,17	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	1695,09	kNm	qRd						109,09	87,00	58,23	40,88				kN/m
		M_{rev}	1208,18	kNm	qrev						75,70	59,95	39,44	27,08				kN/m
		M_{oo}	992,60	kNm	qoo						60,91	47,97	31,12	20,97				kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	641,84	kNm	qbal						36,85	28,49	17,59	11,02				kN/m
	0	V_{Rd}	599,01	kN														
Liner	L 12,5 :	d	725	mm	ulev						-27,1	-32,3	-42,6	-51,7				mm
top	2				uoo						-1,0	-0,8	0,2	2,5				mm
hylde	2	A_t	3,12E+05	mm^2	u10kort						2,8	4,3	9,0	16,6				mm
bund	22	y	327,8	mm	u10lang						6,5	9,9	20,6	38,2				mm
		I_k	1,67E+10	mm^4														

Bæreevnetabel

22-06-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KB 90/50		g=	8,88	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	1912,74	kNm	qRd					157,16	122,31	97,38	64,91	45,34				kN/m
		M_{rev}	1254,73	kNm	qrev					100,04	77,18	60,83	39,53	26,68				kN/m
		M_{oo}	977,17	kNm	qoo					75,94	58,14	45,41	28,82	18,82				kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	578,40	kNm	qbal					41,33	30,79	23,25	13,43	7,51				kN/m
	0	V_{Rd}	686,19	kN														
Liner	L 12,5 :	d	830	mm	ulev					-12,7	-15,3	-18,0	-22,7	-25,6				mm
top	4				uoo					1,5	2,2	3,0	5,5	9,3				mm
hylde	2	A_t	3,83E+05	mm^2	u10kort					1,2	1,9	2,9	6,0	11,0				mm
bund	20	y	380,1	mm	u10lang					2,7	4,3	6,6	13,7	25,4				mm
		I_k	2,51E+10	mm^4														

KB 90/50		g=	8,88	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	2024,38	kNm	qRd						129,97	103,59	69,22	48,50				kN/m
		M_{rev}	1347,62	kNm	qrev						83,55	65,99	43,11	29,32				kN/m
		M_{oo}	1067,44	kNm	qoo						64,33	50,42	32,30	21,38				kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	642,00	kNm	qbal						35,15	26,79	15,89	9,32				kN/m
	0	V_{Rd}	681,68	kN														
Liner	L 12,5 :	d	825	mm	ulev						-17,4	-20,5	-26,2	-30,5				mm
top	4				uoo						1,8	2,5	4,8	8,3				mm
hylde	2	A_t	3,84E+05	mm^2	u10kort						1,9	2,9	5,9	11,0				mm
bund	22	y	379,4	mm	u10lang						4,3	6,6	13,7	25,3				mm
		I_k	2,51E+10	mm^4														

KB 90/50		g=	8,88	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	2129,76	kNm	qRd							109,44	73,29	51,49				kN/m
		M_{rev}	1440,11	kNm	qrev							71,13	46,68	31,94				kN/m
		M_{oo}	1157,30	kNm	qoo							55,41	35,77	23,92				kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	705,26	kNm	qbal							30,30	18,33	11,11				kN/m
	0	V_{Rd}	677,92	kN														
Liner	L 12,5 :	d	820	mm	ulev							-22,9	-29,8	-35,4				mm
top	4				uoo							2,0	4,1	7,4				mm
hylde	2	A_t	3,85E+05	mm^2	u10kort							2,9	5,9	11,0				mm
bund	24	y	378,8	mm	u10lang							6,6	13,6	25,3				mm
		I_k	2,52E+10	mm^4														

KB 90/50		g=	8,88	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	2229,30	kNm	qRd							114,97	77,13	54,31	39,50			kN/m
		M_{rev}	1532,19	kNm	qrev							76,24	50,23	34,55	24,37			kN/m
		M_{oo}	1246,78	kNm	qoo							60,39	39,22	26,46	18,18			kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	768,19	kNm	qbal							33,80	20,76	12,89	7,79			kN/m
	0	V_{Rd}	674,74	kN														
Liner	L 12,5 :	d	816	mm	ulev							-25,4	-33,3	-40,2	-44,7			mm
top	4				uoo							1,6	3,4	6,4	11,1			mm
hylde	2	A_t	3,86E+05	mm^2	u10kort							2,9	5,9	11,0	18,7			mm
bund	26	y	378,1	mm	u10lang							6,6	13,6	25,2	43,0			mm
		I_k	2,52E+10	mm^4														

Bæreevnetabel

22-06-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KB 100/50		g=	10,65	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	2390,97	kNm	qRd					196,90	153,34	122,18	81,59	57,12				kN/m
		M_{rev}	1544,40	kNm	qrev					123,41	95,28	75,15	48,93	33,13				kN/m
		M_{oo}	1195,22	kNm	qoo					93,10	71,33	55,75	35,46	23,23				kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	758,78	kNm	qbal					55,22	41,39	31,50	18,62	10,86				kN/m
	0	V_{Rd}	1100,67	kN														
Liner	L 12,5 :	d	925	mm	ulev					-11,7	-14,3	-16,8	-21,5	-24,9				mm
top	4				uoo					-0,1	0,1	0,4	1,5	3,6				mm
hylde	2	A_t	4,58E+05	mm^2	u10kort					0,8	1,3	2,0	4,1	7,7				mm
bund	22	y	432,4	mm	u10lang					1,9	3,0	4,6	9,5	17,7				mm
		I_k	3,60E+10	mm^4														
KB 100/50		g=	10,65	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	2528,20	kNm	qRd						162,75	129,81	86,89	61,01	44,22			kN/m
		M_{rev}	1651,77	kNm	qrev						102,64	81,12	53,08	36,17	25,20			kN/m
		M_{oo}	1299,38	kNm	qoo						78,47	61,54	39,48	26,18	17,55			kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	836,00	kNm	qbal						46,69	35,79	21,60	13,05	7,49			kN/m
	0	V_{Rd}	1095,26	kN														
Liner	L 12,5 :	d	920	mm	ulev						-16,0	-18,9	-24,5	-29,1	-31,4			mm
top	4				uoo						-0,3	-0,1	0,7	2,5	5,6			mm
hylde	2	A_t	4,59E+05	mm^2	u10kort						1,3	2,0	4,1	7,7	13,1			mm
bund	24	y	431,8	mm	u10lang						3,0	4,6	9,5	17,6	30,1			mm
		I_k	3,61E+10	mm^4														
KB 100/50		g=	10,65	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	2659,71	kNm	qRd						171,77	137,11	91,96	64,74	47,07			kN/m
		M_{rev}	1758,80	kNm	qrev						109,98	87,06	57,21	39,20	27,52			kN/m
		M_{oo}	1403,21	kNm	qoo						85,59	67,31	43,49	29,12	19,80			kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	912,88	kNm	qbal						51,96	40,07	24,57	15,23	9,16			kN/m
	0	V_{Rd}	1090,68	kN														
Liner	L 12,5 :	d	916	mm	ulev						-17,7	-21,0	-27,5	-33,2	-36,8			mm
top	4				uoo						-0,8	-0,7	0,0	1,5	4,2			mm
hylde	2	A_t	4,60E+05	mm^2	u10kort						1,3	2,0	4,1	7,6	13,0			mm
bund	26	y	431,1	mm	u10lang						3,0	4,6	9,5	17,6	30,0			mm
		I_k	3,62E+10	mm^4														
KB 100/50		g=	10,65	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	2785,73	kNm	qRd							144,11	96,82	68,31	49,80			kN/m
		M_{rev}	1865,49	kNm	qrev							92,99	61,32	42,23	29,83			kN/m
		M_{oo}	1506,71	kNm	qoo							73,06	47,48	32,06	22,05			kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	989,42	kNm	qbal							44,32	27,52	17,39	10,82			kN/m
	0	V_{Rd}	1086,75	kN														
Liner	L 12,5 :	d	913	mm	ulev							-23,0	-30,5	-37,2	-42,1			mm
top	4				uoo							-1,2	-0,8	0,4	2,8			mm
hylde	2	A_t	4,61E+05	mm^2	u10kort							2,0	4,1	7,6	13,0			mm
bund	28	y	430,5	mm	u10lang							4,6	9,5	17,5	29,9			mm
		I_k	3,63E+10	mm^4														

Bæreevnetabel

22-06-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KB 110/50		g=	12,48	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	2748,18	kNm	qRd						176,01	140,20	93,55	65,42	47,16			kN/m
		M_{rev}	1746,99	kNm	qrev						107,34	84,58	54,92	37,04	25,43			kN/m
		M_{oo}	1320,91	kNm	qoo						78,12	60,90	38,48	24,96	16,19			kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	871,97	kNm	qbal						47,33	35,96	21,16	12,24	6,44			kN/m
	0	V_{Rd}	1215,39	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1021	mm	ulev						-11,8	-13,9	-17,7	-20,4	-21,1			mm
top	4				uoo						-0,7	-0,6	-0,1	1,2	3,5			mm
hylde	2	A_t	5,34E+05	mm^2	u10kort						0,9	1,4	3,0	5,5	9,4			mm
bund	22	y	487,4	mm	u10lang						2,2	3,3	6,9	12,7	21,7			mm
		I_k	4,99E+10	mm^4														

KB 110/50		g=	12,48	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	3092,85	kNm	qRd							159,35	106,84	75,19	54,64			kN/m
		M_{rev}	2002,17	kNm	qrev							98,75	64,76	44,27	30,97			kN/m
		M_{oo}	1567,69	kNm	qoo							74,61	48,00	31,96	21,54			kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1065,22	kNm	qbal							46,70	28,62	17,71	10,64			kN/m
	0	V_{Rd}	1209,73	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1016	mm	ulev							-17,6	-23,1	-27,8	-30,8			mm
top	4				uoo							-1,8	-1,9	-1,3	0,3			mm
hylde	2	A_t	5,36E+05	mm^2	u10kort							1,4	3,0	5,5	9,4			mm
bund	26	y	485,9	mm	u10lang							3,3	6,8	12,7	21,6			mm
		I_k	5,02E+10	mm^4														

KB 110/50		g=	12,48	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	3402,88	kNm	qRd							176,57	118,80	83,97	61,37	45,87		kN/m
		M_{rev}	2246,06	kNm	qrev							112,30	74,17	51,18	36,26	26,03		kN/m
		M_{oo}	1803,96	kNm	qoo							87,74	57,12	38,65	26,67	18,45		kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1246,82	kNm	qbal							56,79	35,62	22,86	14,58	8,90		kN/m
	0	V_{Rd}	1202,40	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1010	mm	ulev							-21,1	-28,2	-34,7	-39,9	-42,7		mm
top	4				uoo							-2,9	-3,4	-3,4	-2,5	-0,4		mm
hylde	2	A_t	5,38E+05	mm^2	u10kort							1,4	3,0	5,5	9,3	15,0		mm
bund	30	y	484,6	mm	u10lang							3,3	6,8	12,6	21,5	34,4		mm
		I_k	5,05E+10	mm^4														

KB 110/50		g=	12,48	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	3669,74	kNm	qRd								129,10	91,54	67,16	50,44		kN/m
		M_{rev}	2468,53	kNm	qrev								82,76	57,49	41,09	29,85		kN/m
		M_{oo}	2020,23	kNm	qoo								65,46	44,78	31,36	22,16		kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1406,73	kNm	qbal								41,79	27,39	18,05	11,64		kN/m
	0	V_{Rd}	1191,20	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1001	mm	ulev								-32,6	-40,8	-47,8	-52,7		mm
top	4				uoo								-4,6	-5,0	-4,6	-3,0		mm
hylde	2	A_t	5,40E+05	mm^2	u10kort								2,9	5,5	9,3	14,9		mm
bund	34	y	483,4	mm	u10lang								6,8	12,6	21,4	34,3		mm
		I_k	5,07E+10	mm^4														

Bæreevnetabel

22-06-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KB 120/50		g=	14,37	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	3335,36	kNm	qRd							170,93	114,31	80,17	58,01			kN/m
		M_{rev}	2122,79	kNm	qrev							103,56	67,53	45,80	31,70			kN/m
		M_{oo}	1604,58	kNm	qoo							74,77	47,54	31,11	20,45			kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1116,88	kNm	qbal							47,68	28,72	17,29	9,87			kN/m
	0	V_{Rd}	1333,36	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1120	mm	ulev							-13,4	-17,4	-20,6	-22,2			mm
top	4				uoo							-1,9	-2,0	-1,7	-0,5			mm
hylde	2	A_t	6,14E+05	mm^2	u10kort							1,1	2,2	4,1	7,0			mm
bund	24	y	542,7	mm	u10lang							2,4	5,1	9,4	16,0			mm
		I_k	6,77E+10	mm^4														
KB 120/50		g=	14,37	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	3719,38	kNm	qRd								129,12	91,05	66,35	49,41		kN/m
		M_{rev}	2398,69	kNm	qrev								78,17	53,62	37,68	26,76		kN/m
		M_{oo}	1871,57	kNm	qoo								57,84	38,68	26,25	17,72		kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1328,73	kNm	qbal								36,89	23,29	14,47	8,41		kN/m
	0	V_{Rd}	1324,85	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1113	mm	ulev								-21,8	-26,6	-30,1	-31,4		mm
top	4				uoo								-3,5	-3,7	-3,2	-1,7		mm
hylde	2	A_t	6,16E+05	mm^2	u10kort								2,2	4,1	6,9	11,1		mm
bund	28	y	541,4	mm	u10lang								5,0	9,4	16,0	25,6		mm
		I_k	6,80E+10	mm^4														
KB 120/50		g=	14,37	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	4070,46	kNm	qRd								142,67	101,01	73,96	55,43		kN/m
		M_{rev}	2663,48	kNm	qrev								88,39	61,13	43,43	31,30		kN/m
		M_{oo}	2128,19	kNm	qoo								67,74	45,95	31,81	22,12		kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1528,97	kNm	qbal								44,62	28,97	18,81	11,85		kN/m
	0	V_{Rd}	1315,50	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1105	mm	ulev								-25,9	-32,2	-37,4	-40,7		mm
top	4				uoo								-4,9	-5,6	-5,6	-4,8		mm
hylde	2	A_t	6,18E+05	mm^2	u10kort								2,2	4,0	6,9	11,1		mm
bund	32	y	540,1	mm	u10lang								5,0	9,3	15,9	25,4		mm
		I_k	6,83E+10	mm^4														
KB 120/50		g=	14,37	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	4390,67	kNm	qRd									110,08	80,91	60,92		kN/m
		M_{rev}	2916,98	kNm	qrev									68,31	48,93	35,65		kN/m
		M_{oo}	2374,26	kNm	qoo									52,93	37,15	26,34		kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1717,70	kNm	qbal									34,32	22,91	15,08		kN/m
	0	V_{Rd}	1305,58	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1097	mm	ulev									-37,5	-44,3	-49,5		mm
top	4				uoo									-7,2	-7,7	-7,4		mm
hylde	2	A_t	6,20E+05	mm^2	u10kort									4,0	6,9	11,0		mm
bund	36	y	538,9	mm	u10lang									9,3	15,8	25,3		mm
		I_k	6,86E+10	mm^4														

Bæreevnetabel

22-06-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KB 130/50		g=	16,32	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	3973,61	kNm	qRd							204,44	136,98	96,31	69,91			kN/m
		M_{rev}	2533,87	kNm	qrev							124,45	81,44	55,50	38,67			kN/m
		M_{oo}	1913,31	kNm	qoo							89,97	57,50	37,91	25,20			kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1384,80	kNm	qbal							60,61	37,11	22,93	13,73			kN/m
	0	V_{Rd}	1447,83	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1216	mm	ulev							-12,8	-16,8	-20,2	-22,4			mm
top	4				uoo							-2,6	-3,2	-3,4	-3,0			mm
hylde	2	A_t	6,96E+05	mm^2	u10kort							0,8	1,7	3,1	5,3			mm
bund	26	y	599,1	mm	u10lang							1,8	3,8	7,1	12,1			mm
		I_k	8,96E+10	mm^4														
KB 130/50		g=	16,32	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	4408,77	kNm	qRd								153,77	108,65	79,36	59,28		kN/m
		M_{rev}	2841,19	kNm	qrev								93,29	64,21	45,34	32,40		kN/m
		M_{oo}	2210,44	kNm	qoo								68,96	46,33	31,65	21,58		kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1626,05	kNm	qbal								46,41	29,77	18,97	11,56		kN/m
	0	V_{Rd}	1440,50	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1210	mm	ulev								-20,6	-25,4	-29,1	-31,1		mm
top	4				uoo								-4,6	-5,3	-5,5	-5,0		mm
hylde	2	A_t	6,98E+05	mm^2	u10kort								1,7	3,1	5,2	8,4		mm
bund	30	y	597,7	mm	u10lang								3,8	7,1	12,1	19,3		mm
		I_k	9,00E+10	mm^4														
KB 130/50		g=	16,32	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	4800,59	kNm	qRd								168,89	119,75	87,86	65,99		kN/m
		M_{rev}	3127,45	kNm	qrev								104,34	72,33	51,55	37,31		kN/m
		M_{oo}	2487,98	kNm	qoo								79,67	54,20	37,67	26,34		kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1845,39	kNm	qbal								54,88	35,99	23,73	15,32		kN/m
	0	V_{Rd}	1429,30	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1201	mm	ulev								-24,0	-30,0	-35,2	-38,9		mm
top	4				uoo								-5,7	-6,9	-7,6	-7,6		mm
hylde	2	A_t	7,00E+05	mm^2	u10kort								1,7	3,1	5,2	8,4		mm
bund	34	y	596,5	mm	u10lang								3,8	7,0	12,0	19,2		mm
		I_k	9,04E+10	mm^4														
KB 130/50		g=	16,32	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	5173,97	kNm	qRd									130,33	95,96	72,40	55,54	kN/m
		M_{rev}	3412,57	kNm	qrev									80,41	57,74	42,19	31,08	kN/m
		M_{oo}	2764,40	kNm	qoo									62,04	43,67	31,08	22,07	kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	2063,48	kNm	qbal									42,17	28,46	19,06	12,34	kN/m
	0	V_{Rd}	1420,45	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1193	mm	ulev									-34,6	-41,2	-46,5	-49,5	mm
top	4				uoo									-8,4	-9,6	-10,2	-9,8	mm
hylde	2	A_t	7,02E+05	mm^2	u10kort									3,0	5,2	8,3	12,7	mm
bund	38	y	595,3	mm	u10lang									7,0	12,0	19,2	29,2	mm
		I_k	9,08E+10	mm^4														