Bæreevnetabel

22-06-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KB 90/60		g=	7,83	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	1631,96	kNm	qRd				177,20	133,83	104,10	82,83	55,13					kN/m
		M_{rev}	1084,51	kNm	qrev				115,13	86,31	66,55	52,42	34,01					kN/m
		M_{oo}	820,40	kNm	qoo				85,19	63,39	48,44	37,75	23,82					kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	434,67	kNm	qbal				41,45	29,90	21,98	16,32	8,94					kN/m
	0	V_{Rd}	690,32	kN														
Liner	L 12,5 :	d	835	mm	ulev				-7,9	-9,8	-11,7	-13,6	-16,6					mm
top	4				uoo				2,5	3,5	4,6	6,0	9,7					mm
hylde	2	A_t	3,37E+05	mm^2	u10kort				0,7	1,2	2,0	3,0	6,3					mm
bund	16	y	374,2	mm	u10lang				1,7	2,9	4,6	7,0	14,5					mm
		I_k	2,37E+10	mm^4														

KB 90/60		g=	7,83	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	1763,46	kNm	qRd					145,25	113,12	90,14	60,20	42,15				kN/m
		M_{rev}	1189,93	kNm	qrev					95,46	73,78	58,28	38,08	25,90				kN/m
		M_{oo}	922,41	kNm	qoo					72,24	55,44	43,41	27,76	18,32				kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	507,03	kNm	qbal					36,18	26,95	20,34	11,73	6,54				kN/m
	0	V_{Rd}	688,03	kN														
Liner	L 12,5 :	d	832	mm	ulev					-11,7	-14,2	-16,6	-20,9	-23,6				mm
top	4				uoo					3,1	4,1	5,4	8,8	13,7				mm
hylde	2	A_t	3,38E+05	mm^2	u10kort					1,2	2,0	3,0	6,3	11,6				mm
bund	18	y	373,4	mm	u10lang					2,9	4,6	7,0	14,5	26,8				mm
		I_k	2,38E+10	mm^4														

KB 90/60		g=	7,83	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	1887,69	kNm	qRd						121,64	97,04	65,00	45,68				kN/m
		M_{rev}	1294,99	kNm	qrev						80,99	64,11	42,13	28,88				kN/m
		M_{oo}	1024,06	kNm	qoo						62,41	49,06	31,68	21,20				kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	578,95	kNm	qbal						31,88	24,33	14,51	8,58				kN/m
	0	V_{Rd}	686,19	kN														
Liner	L 12,5 :	d	830	mm	ulev						-16,6	-19,6	-25,2	-29,4				mm
top	4				uoo						3,6	4,7	7,9	12,4				mm
hylde	2	A_t	3,39E+05	mm^2	u10kort						2,0	3,0	6,3	11,6				mm
bund	20	y	372,5	mm	u10lang						4,6	6,9	14,4	26,7				mm
		I_k	2,38E+10	mm^4														

KB 90/60		g=	7,83	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	1993,63	kNm	qRd							102,93	69,08	48,68	35,43			kN/m
		M_{rev}	1389,32	kNm	qrev							69,35	45,77	31,55	22,32			kN/m
		M_{oo}	1115,75	kNm	qoo							54,16	35,22	23,80	16,38			kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	640,33	kNm	qbal							27,74	16,87	10,32	6,07			kN/m
	0	V_{Rd}	681,68	kN														
Liner	L 12,5 :	d	825	mm	ulev							-22,1	-28,8	-34,4	-37,7			mm
top	4				uoo							4,4	7,4	11,8	17,9			mm
hylde	2	A_t	3,40E+05	mm^2	u10kort							3,0	6,2	11,6	19,8			mm
bund	22	y	371,8	mm	u10lang							6,9	14,4	26,6	45,4			mm
		I_k	2,39E+10	mm^4														

Bæreevnetabel

22-06-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KB 100/60		g=	9,60	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	2363,31	kNm	qRd					195,55	152,49	121,70	81,58	57,39				kN/m
		M_{rev}	1573,26	kNm	qrev					126,97	98,31	77,80	51,10	34,99				kN/m
		M_{oo}	1229,61	kNm	qoo					97,14	74,74	58,71	37,84	25,25				kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	743,77	kNm	qbal					54,96	41,41	31,72	19,09	11,48				kN/m
	0	V_{Rd}	1100,67	kN														
Liner	L 12,5 :	d	925	mm	ulev					-12,2	-14,9	-17,6	-22,8	-26,9				mm
top	4				uoo					0,9	1,3	1,9	3,6	6,3				mm
hylde	2	A_t	4,14E+05	mm^2	u10kort					0,9	1,4	2,1	4,3	8,0				mm
bund	22	y	421,2	mm	u10lang					2,0	3,2	4,8	10,0	18,5				mm
		I_k	3,44E+10	mm^4														

KB 100/60		g=	9,60	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	2495,37	kNm	qRd						161,55	129,03	86,67	61,13				kN/m
		M_{rev}	1681,14	kNm	qrev						105,70	83,80	55,26	38,05				kN/m
		M_{oo}	1334,30	kNm	qoo						81,92	64,53	41,88	28,22				kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	817,86	kNm	qbal						46,49	35,84	21,95	13,58				kN/m
	0	V_{Rd}	1095,26	kN														
Liner	L 12,5 :	d	920	mm	ulev						-16,6	-19,7	-25,8	-31,1				mm
top	4				uoo						0,9	1,4	2,9	5,4				mm
hylde	2	A_t	4,15E+05	mm^2	u10kort						1,4	2,1	4,3	8,0				mm
bund	24	y	420,5	mm	u10lang						3,2	4,8	10,0	18,4				mm
		I_k	3,45E+10	mm^4														

KB 100/60		g=	9,60	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	2619,67	kNm	qRd							135,94	91,47	64,65	47,25			kN/m
		M_{rev}	1788,63	kNm	qrev							89,77	59,41	41,10	29,22			kN/m
		M_{oo}	1438,60	kNm	qoo							70,32	45,90	31,18	21,62			kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	891,59	kNm	qbal							39,93	24,80	15,67	9,75			kN/m
	0	V_{Rd}	1090,68	kN														
Liner	L 12,5 :	d	916	mm	ulev							-21,8	-28,8	-35,2	-39,8			mm
top	4				uoo							1,0	2,3	4,6	8,1			mm
hylde	2	A_t	4,16E+05	mm^2	u10kort							2,1	4,3	8,0	13,6			mm
bund	26	y	419,8	mm	u10lang							4,8	9,9	18,4	31,4			mm
		I_k	3,46E+10	mm^4														

KB 100/60		g=	9,60	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	2736,93	kNm	qRd							142,45	95,99	67,98	49,80			kN/m
		M_{rev}	1895,73	kNm	qrev							95,72	63,54	44,13	31,54			kN/m
		M_{oo}	1542,52	kNm	qoo							76,10	49,91	34,12	23,87			kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	964,96	kNm	qbal							44,01	27,63	17,75	11,34			kN/m
	0	V_{Rd}	1086,75	kN														
Liner	L 12,5 :	d	913	mm	ulev							-23,9	-31,8	-39,3	-45,1			mm
top	4				uoo							0,6	1,7	3,8	7,1			mm
hylde	2	A_t	4,17E+05	mm^2	u10kort							2,1	4,3	8,0	13,6			mm
bund	28	y	419,1	mm	u10lang							4,8	9,9	18,4	31,3			mm
		I_k	3,47E+10	mm^4														

Bæreevnetabel

22-06-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KB 110/60		g=	11,43	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	2735,19	kNm	qRd						176,17	140,52	94,09	66,10	47,93			kN/m
		M_{rev}	1774,06	kNm	qrev						110,25	87,13	57,01	38,86	27,07			kN/m
		M_{oo}	1353,10	kNm	qoo						81,38	63,74	40,77	26,92	17,93			kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	858,78	kNm	qbal						47,47	36,28	21,70	12,91	7,21			kN/m
	0	V_{Rd}	1219,72	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1025	mm	ulev						-12,3	-14,5	-18,7	-22,0	-23,4			mm
top	4				uoo						0,1	0,3	1,2	2,9	5,6			mm
hylde	2	A_t	4,90E+05	mm^2	u10kort						1,0	1,5	3,1	5,8	9,9			mm
bund	22	y	473,8	mm	u10lang						2,3	3,5	7,2	13,3	22,7			mm
		I_k	4,78E+10	mm^4														
KB 110/60		g=	11,43	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	3057,53	kNm	qRd							158,43	106,53	75,23	54,92			kN/m
		M_{rev}	2018,63	kNm	qrev							100,72	66,45	45,79	32,38			kN/m
		M_{oo}	1590,09	kNm	qoo							76,91	49,92	33,64	23,08			kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1034,36	kNm	qbal							46,03	28,48	17,89	11,02			kN/m
	0	V_{Rd}	1209,73	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1016	mm	ulev							-18,1	-23,9	-29,0	-32,7			mm
top	4				uoo							-0,6	-0,2	1,0	3,1			mm
hylde	2	A_t	4,92E+05	mm^2	u10kort							1,5	3,1	5,8	9,8			mm
bund	26	y	472,4	mm	u10lang							3,4	7,1	13,2	22,6			mm
		I_k	4,81E+10	mm^4														
KB 110/60		g=	11,43	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	3208,65	kNm	qRd								112,36	79,52	58,20	43,59		kN/m
		M_{rev}	2140,41	kNm	qrev								71,15	49,24	35,02	25,27		kN/m
		M_{oo}	1708,10	kNm	qoo								54,47	36,99	25,64	17,86		kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1121,61	kNm	qbal								31,84	20,36	12,91	7,80		kN/m
	0	V_{Rd}	1205,80	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1013	mm	ulev								-26,4	-32,5	-37,2	-39,6		mm
top	4				uoo								-0,8	0,1	1,9	5,1		mm
hylde	2	A_t	4,93E+05	mm^2	u10kort								3,1	5,7	9,8	15,7		mm
bund	28	y	471,7	mm	u10lang								7,1	13,2	22,5	36,1		mm
		I_k	4,82E+10	mm^4														
KB 110/60		g=	11,43	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	3352,94	kNm	qRd									83,61	61,33	46,06		kN/m
		M_{rev}	2261,85	kNm	qrev									52,68	37,66	27,35		kN/m
		M_{oo}	1825,79	kNm	qoo									40,32	28,19	19,88		kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1208,50	kNm	qbal									22,82	14,80	9,29		kN/m
	0	V_{Rd}	1202,40	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1010	mm	ulev									-36,0	-41,7	-45,3		mm
top	4				uoo									-0,8	0,8	3,6		mm
hylde	2	A_t	4,94E+05	mm^2	u10kort									5,7	9,8	15,7		mm
bund	30	y	471,0	mm	u10lang									13,2	22,5	36,0		mm
		I_k	4,83E+10	mm^4														

Bæreevnetabel

22-06-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KB 120/60		g=	13,32	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	3111,43	kNm	qRd							159,54	106,72	74,87	54,20			kN/m
		M_{rev}	1990,99	kNm	qrev							97,29	63,49	43,11	29,89			kN/m
		M_{oo}	1484,29	kNm	qoo							69,14	43,94	28,75	18,89			kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	981,40	kNm	qbal							41,20	24,54	14,50	7,98			kN/m
	0	V_{Rd}	1338,77	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1125	mm	ulev							-12,2	-15,7	-18,4	-19,4			mm
top	4				uoo							-0,6	-0,2	0,8	2,6			mm
hylde	2	A_t	5,69E+05	mm^2	u10kort							1,1	2,3	4,3	7,3			mm
bund	22	y	528,4	mm	u10lang							2,6	5,3	9,8	16,8			mm
		I_k	6,47E+10	mm^4														
KB 120/60		g=	13,32	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	3497,00	kNm	qRd								121,60	85,80	62,57	46,64		kN/m
		M_{rev}	2265,67	kNm	qrev								74,09	50,90	35,85	25,53		kN/m
		M_{oo}	1750,17	kNm	qoo								54,20	36,29	24,66	16,69		kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1185,81	kNm	qbal								32,43	20,29	12,41	7,01		kN/m
	0	V_{Rd}	1328,78	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1116	mm	ulev								-20,2	-24,4	-27,4	-28,1		mm
top	4				uoo								-1,6	-1,1	0,1	2,4		mm
hylde	2	A_t	5,71E+05	mm^2	u10kort								2,3	4,3	7,3	11,6		mm
bund	26	y	527,0	mm	u10lang								5,3	9,8	16,7	26,8		mm
		I_k	6,50E+10	mm^4														
KB 120/60		g=	13,32	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	3858,92	kNm	qRd									96,06	70,42	52,85		kN/m
		M_{rev}	2539,18	kNm	qrev									58,65	41,78	30,22		kN/m
		M_{oo}	2014,92	kNm	qoo									43,79	30,41	21,23		kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1388,78	kNm	qbal									26,04	16,82	10,49		kN/m
	0	V_{Rd}	1321,45	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1110	mm	ulev									-30,4	-35,2	-38,1		mm
top	4				uoo									-2,9	-2,3	-0,6		mm
hylde	2	A_t	5,73E+05	mm^2	u10kort									4,2	7,2	11,6		mm
bund	30	y	525,6	mm	u10lang									9,7	16,6	26,6		mm
		I_k	6,53E+10	mm^4														
KB 120/60		g=	13,32	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	4173,63	kNm	qRd									104,98	77,25	58,24	44,65	kN/m
		M_{rev}	2791,24	kNm	qrev									65,80	47,25	34,54	25,45	kN/m
		M_{oo}	2259,68	kNm	qoo									50,73	35,72	25,43	18,06	kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1569,95	kNm	qbal									31,18	20,75	13,60	8,48	kN/m
	0	V_{Rd}	1310,25	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1101	mm	ulev									-35,7	-42,1	-46,9	-49,0	mm
top	4				uoo									-4,3	-4,1	-2,9	-0,5	mm
hylde	2	A_t	5,75E+05	mm^2	u10kort									4,2	7,2	11,5	17,6	mm
bund	34	y	524,3	mm	u10lang									9,7	16,6	26,5	40,4	mm
		I_k	6,55E+10	mm^4														

Bæreevnetabel

22-06-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KB 130/60		g=	15,27	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	3720,39	kNm	qRd							191,42	128,26	90,18	65,47	48,52		kN/m
		M_{rev}	2375,99	kNm	qrev							116,73	76,40	52,08	36,29	25,47		kN/m
		M_{oo}	1769,35	kNm	qoo							83,03	52,99	34,88	23,13	15,07		kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1226,56	kNm	qbal							52,87	32,05	19,50	11,35	5,76		kN/m
	0	V_{Rd}	1452,41	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1220	mm	ulev							-11,8	-15,3	-18,2	-19,8	-19,5		mm
top	4				uoo							-1,6	-1,7	-1,4	-0,4	1,4		mm
hylde	2	A_t	6,51E+05	mm^2	u10kort							0,8	1,7	3,2	5,5	8,8		mm
bund	24	y	583,7	mm	u10lang							1,9	4,0	7,4	12,7	20,3		mm
		I_k	8,56E+10	mm^4														

KB 130/60		g=	15,27	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	4157,10	kNm	qRd								145,11	102,56	74,94	56,01		kN/m
		M_{rev}	2681,01	kNm	qrev								88,16	60,72	42,91	30,70		kN/m
		M_{oo}	2064,32	kNm	qoo								64,37	43,24	29,53	20,13		kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1459,85	kNm	qbal								41,05	26,11	16,41	9,76		kN/m
	0	V_{Rd}	1443,90	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1213	mm	ulev								-19,1	-23,4	-26,7	-28,1		mm
top	4				uoo								-3,0	-3,2	-2,8	-1,6		mm
hylde	2	A_t	6,53E+05	mm^2	u10kort								1,7	3,2	5,5	8,8		mm
bund	28	y	582,3	mm	u10lang								4,0	7,4	12,6	20,2		mm
		I_k	8,60E+10	mm^4														

KB 130/60		g=	15,27	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	4560,08	kNm	qRd									113,98	83,69	62,92	48,06	kN/m
		M_{rev}	2974,92	kNm	qrev									69,05	49,29	35,74	26,05	kN/m
		M_{oo}	2348,94	kNm	qoo									51,31	35,71	25,01	17,35	kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1681,46	kNm	qbal									32,39	21,22	13,56	8,08	kN/m
	0	V_{Rd}	1434,55	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1205	mm	ulev									-28,4	-33,1	-36,3	-37,1	mm
top	4				uoo									-4,8	-4,9	-4,2	-2,5	mm
hylde	2	A_t	6,55E+05	mm^2	u10kort									3,2	5,5	8,7	13,3	mm
bund	32	y	581,0	mm	u10lang									7,4	12,6	20,1	30,7	mm
		I_k	8,64E+10	mm^4														

KB 130/60		g=	15,27	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	4928,46	kNm	qRd									124,43	91,68	69,24	53,18	kN/m
		M_{rev}	3257,56	kNm	qrev									77,06	55,42	40,59	29,97	kN/m
		M_{oo}	2623,05	kNm	qoo									59,08	41,65	29,71	21,16	kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1891,48	kNm	qbal									38,34	25,78	17,16	11,00	kN/m
	0	V_{Rd}	1424,63	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1197	mm	ulev									-33,0	-39,2	-44,0	-46,7	mm
top	4				uoo									-6,2	-6,7	-6,5	-5,4	mm
hylde	2	A_t	6,57E+05	mm^2	u10kort									3,2	5,4	8,7	13,3	mm
bund	36	y	579,7	mm	u10lang									7,3	12,5	20,0	30,5	mm
		I_k	8,68E+10	mm^4														

Bæreevnetabel

22-06-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KB 140/60		g=	17,28	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	4392,69	kNm	qRd							226,76	152,19	107,23	78,05	58,04		kN/m
		M_{rev}	2806,53	kNm	qrev							138,64	91,00	62,27	43,63	30,84		kN/m
		M_{oo}	2088,95	kNm	qoo							98,77	63,31	41,93	28,05	18,54		kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1505,51	kNm	qbal							66,36	40,80	25,39	15,39	8,53		kN/m
	0	V_{Rd}	1566,88	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1316	mm	ulev							-11,3	-14,9	-17,9	-20,0	-20,4		mm
top	4				uoo							-2,2	-2,7	-2,9	-2,6	-1,6		mm
hylde	2	A_t	7,36E+05	mm^2	u10kort							0,6	1,3	2,5	4,2	6,8		mm
bund	26	y	640,2	mm	u10lang							1,5	3,1	5,7	9,8	15,6		mm
		I_k	1,11E+11	mm^4														
KB 140/60		g=	17,28	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	4880,67	kNm	qRd								171,02	121,06	88,64	66,41	50,51	kN/m
		M_{rev}	3142,58	kNm	qrev								103,96	71,80	50,92	36,61	26,37	kN/m
		M_{oo}	2413,68	kNm	qoo								75,84	51,13	35,10	24,11	16,24	kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1768,26	kNm	qbal								50,94	32,84	21,09	13,04	7,28	kN/m
	0	V_{Rd}	1559,55	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1310	mm	ulev								-18,2	-22,5	-25,9	-27,9	-27,7	mm
top	4				uoo								-3,9	-4,6	-4,8	-4,3	-3,0	mm
hylde	2	A_t	7,38E+05	mm^2	u10kort								1,3	2,5	4,2	6,8	10,3	mm
bund	30	y	638,8	mm	u10lang								3,1	5,7	9,7	15,6	23,7	mm
		I_k	1,12E+11	mm^4														
KB 140/60		g=	17,28	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	5324,37	kNm	qRd									133,64	98,27	74,02	56,67	kN/m
		M_{rev}	3457,58	kNm	qrev									80,72	57,75	42,01	30,74	kN/m
		M_{oo}	2718,85	kNm	qoo									59,78	41,72	29,34	20,48	kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	2009,04	kNm	qbal									39,67	26,32	17,17	10,62	kN/m
	0	V_{Rd}	1548,35	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1301	mm	ulev									-26,6	-31,3	-34,7	-36,1	mm
top	4				uoo									-6,0	-6,6	-6,6	-5,8	mm
hylde	2	A_t	7,40E+05	mm^2	u10kort									2,5	4,2	6,7	10,3	mm
bund	34	y	637,5	mm	u10lang									5,7	9,7	15,5	23,6	mm
		I_k	1,12E+11	mm^4														
KB 140/60		g=	17,28	kN/m	længde:	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	5746,23	kNm	qRd									145,59	107,42	81,25	62,53	kN/m
		M_{rev}	3771,45	kNm	qrev									89,62	64,57	47,39	35,10	kN/m
		M_{oo}	3022,93	kNm	qoo									68,40	48,32	34,55	24,71	kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	2248,50	kNm	qbal									46,45	31,52	21,27	13,95	kN/m
	0	V_{Rd}	1539,50	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1293	mm	ulev									-30,6	-36,6	-41,5	-44,5	mm
top	4				uoo									-7,3	-8,4	-8,9	-8,6	mm
hylde	2	A_t	7,42E+05	mm^2	u10kort									2,5	4,2	6,7	10,2	mm
bund	38	y	636,2	mm	u10lang									5,6	9,6	15,4	23,5	mm
		I_k	1,13E+11	mm^4														