Bæreevnetabel

16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBB 80/50 - 200		g=	9,04	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	1730,51	kNm	qRd		187,16	141,18	109,65									kN/m
		M_{rev}	1180,95	kNm	qrev		124,85	93,47	71,96									kN/m
		M_{oo}	917,13	kNm	qoo		94,94	70,57	53,86									kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	586,26	kNm	qbal		57,43	41,85	31,17									kN/m
	0	V_{Rd}	910,24	kN														
Liner	L 12,5 :	d	734	mm	ulev		-12,4	-15,6	-18,9									mm
top	2				uoo		-0,3	-0,2	0,1									mm
hylde	2	A_t	3,89E+05	mm^2	u10kort		0,8	1,4	2,3									mm
bund	20	y	323,4	mm	u10lang		1,9	3,3	5,3									mm
		I_k	2,06E+10	mm^4														

KBB 80/50 - 200		g=	9,04	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	2027,60	kNm	qRd			166,97	130,03	103,60								kN/m
		M_{rev}	1433,13	kNm	qrev			115,36	89,25	70,58								kN/m
		M_{oo}	1161,95	kNm	qoo			91,82	70,65	55,51								kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	753,83	kNm	qbal			56,39	42,66	32,84								kN/m
	0	V_{Rd}	899,55	kN														
Liner	L 12,5 :	d	725	mm	ulev			-20,7	-25,3	-30,0								mm
top	2				uoo			-1,0	-1,0	-0,8								mm
hylde	2	A_t	3,92E+05	mm^2	u10kort			1,4	2,3	3,5								mm
bund	26	y	321,7	mm	u10lang			3,3	5,2	8,0								mm
		I_k	2,08E+10	mm^4														

KBB 80/50 - 200		g=	9,04	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	2181,13	kNm	qRd				140,56	112,13	75,11							kN/m
		M_{rev}	1585,89	kNm	qrev				99,73	79,06	52,14							kN/m
		M_{oo}	1310,79	kNm	qoo				80,86	63,78	41,53							kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	850,64	kNm	qbal				49,30	38,22	23,78							kN/m
	0	V_{Rd}	890,39	kN														
Liner	L 12,5 :	d	718	mm	ulev				-29,0	-34,6	-45,8							mm
top	2				uoo				-1,3	-1,2	-0,3							mm
hylde	2	A_t	3,94E+05	mm^2	u10kort				2,3	3,5	7,2							mm
bund	30	y	320,7	mm	u10lang				5,2	7,9	16,5							mm
		I_k	2,08E+10	mm^4														

KBB 80/50 - 200		g=	9,04	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	2317,79	kNm	qRd				149,93	119,72	80,38							kN/m
		M_{rev}	1666,45	kNm	qrev				105,26	83,54	55,25							kN/m
		M_{oo}	1375,45	kNm	qoo				85,30	67,37	44,02							kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	875,11	kNm	qbal				50,98	39,58	24,72							kN/m
	982	V_{Rd}	890,39	kN														
Liner	L 12,5 :	d	718	mm	ulev				-28,7	-34,3	-45,6							mm
top	2				uoo				-0,4	-0,1	1,2							mm
hylde	2	A_t	3,99E+05	mm^2	u10kort				2,2	3,3	6,9							mm
bund	30	y	326,2	mm	u10lang				5,0	7,6	15,8							mm
		I_k	2,17E+10	mm^4														

Bæreevnetabel

16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBB 90/50 - 200		g=	11,14	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	2296,54	kNm	qRd		249,24	188,22	146,38									kN/m
		M_{rev}	1513,67	kNm	qrev		160,48	120,26	92,68									kN/m
		M_{oo}	1165,84	kNm	qoo		121,05	90,07	68,83									kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	708,63	kNm	qbal		69,21	50,38	37,47									kN/m
	0	V_{Rd}	1543,93	kN														
Liner	L 12,5 :	d	830	mm	ulev		-10,0	-12,5	-15,1									mm
top	4				uoo		0,6	0,9	1,4									mm
hylde	2	A_t	4,79E+05	mm^2	u10kort		0,6	1,0	1,5									mm
bund	24	y	371,6	mm	u10lang		1,3	2,2	3,5									mm
		I_k	3,10E+10	mm^4														

KBB 90/50 - 200		g=	11,14	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	2623,67	kNm	qRd			216,61	168,81	134,62								kN/m
		M_{rev}	1787,01	kNm	qrev			143,99	111,43	88,14								kN/m
		M_{oo}	1431,54	kNm	qoo			113,13	87,05	68,39								kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	892,79	kNm	qbal			66,36	50,10	38,46								kN/m
	0	V_{Rd}	1521,61	kN														
Liner	L 12,5 :	d	818	mm	ulev			-16,2	-19,8	-23,5								mm
top	4				uoo			0,3	0,6	1,1								mm
hylde	2	A_t	4,82E+05	mm^2	u10kort			0,9	1,5	2,3								mm
bund	30	y	370,1	mm	u10lang			2,2	3,5	5,3								mm
		I_k	3,11E+10	mm^4														

KBB 90/50 - 200		g=	11,14	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	2904,99	kNm	qRd				188,11	150,25	100,94							kN/m
		M_{rev}	2057,43	kNm	qrev				129,98	103,17	68,24							kN/m
		M_{oo}	1694,42	kNm	qoo				105,08	83,00	54,24							kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1074,66	kNm	qbal				62,57	48,57	30,32							kN/m
	0	V_{Rd}	1506,72	kN														
Liner	L 12,5 :	d	810	mm	ulev				-24,4	-29,2	-38,8							mm
top	4				uoo				-0,2	0,1	1,3							mm
hylde	2	A_t	4,85E+05	mm^2	u10kort				1,5	2,3	4,8							mm
bund	36	y	368,6	mm	u10lang				3,5	5,3	11,0							mm
		I_k	3,13E+10	mm^4														

KBB 90/50 - 200		g=	11,14	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	3061,43	kNm	qRd				198,84	158,94	106,97							kN/m
		M_{rev}	2150,94	kNm	qrev				136,39	108,36	71,85							kN/m
		M_{oo}	1769,68	kNm	qoo				110,24	87,18	57,14							kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1102,39	kNm	qbal				64,47	50,11	31,39							kN/m
	982	V_{Rd}	1506,72	kN														
Liner	L 12,5 :	d	810	mm	ulev				-24,3	-29,1	-38,7							mm
top	4				uoo				0,5	0,9	2,5							mm
hylde	2	A_t	4,90E+05	mm^2	u10kort				1,5	2,2	4,6							mm
bund	36	y	373,6	mm	u10lang				3,4	5,1	10,6							mm
		I_k	3,24E+10	mm^4														

Bæreevnetabel

16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBB 100/50 - 200		g=	13,29	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	3107,20	kNm	qRd			256,43	199,82	159,33								kN/m
		M_{rev}	2050,17	kNm	qrev			164,68	127,33	100,61								kN/m
		M_{oo}	1608,61	kNm	qoo			126,35	97,04	76,08								kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1056,59	kNm	qbal			78,43	59,18	45,41								kN/m
	0	V_{Rd}	1707,62	kN														
Liner	L 12,5 :	d	918	mm	ulev			-13,5	-16,5	-19,5								mm
top	4				uoo			-0,9	-0,9	-0,9								mm
hylde	2	A_t	5,72E+05	mm^2	u10kort			0,7	1,1	1,6								mm
bund	30	y	421,2	mm	u10lang			1,5	2,4	3,7								mm
		I_k	4,44E+10	mm^4														
KBB 100/50 - 200		g=	13,29	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	3482,41	kNm	qRd				225,56	180,18	121,06							kN/m
		M_{rev}	2364,31	kNm	qrev				148,87	118,06	77,93							kN/m
		M_{oo}	1913,46	kNm	qoo				117,95	93,01	60,53							kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1278,76	kNm	qbal				74,42	57,75	36,05							kN/m
	0	V_{Rd}	1692,74	kN														
Liner	L 12,5 :	d	910	mm	ulev				-20,4	-24,4	-32,4							mm
top	4				uoo				-1,9	-2,0	-2,0							mm
hylde	2	A_t	5,75E+05	mm^2	u10kort				1,1	1,6	3,3							mm
bund	36	y	419,7	mm	u10lang				2,4	3,7	7,7							mm
		I_k	4,46E+10	mm^4														
KBB 100/50 - 200		g=	13,29	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	3782,04	kNm	qRd					196,82	132,62	93,91						kN/m
		M_{rev}	2645,63	kNm	qrev					133,69	88,78	61,70						kN/m
		M_{oo}	2187,56	kNm	qoo					108,24	71,11	48,72						kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1468,26	kNm	qbal					68,28	43,36	28,33						kN/m
	0	V_{Rd}	1671,48	kN														
Liner	L 12,5 :	d	899	mm	ulev					-28,5	-38,3	-47,8						mm
top	4				uoo					-2,7	-3,0	-2,6						mm
hylde	2	A_t	5,78E+05	mm^2	u10kort					1,6	3,3	6,2						mm
bund	42	y	418,4	mm	u10lang					3,7	7,7	14,2						mm
		I_k	4,48E+10	mm^4														
KBB 100/50 - 200		g=	13,29	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	4115,21	kNm	qRd					215,33	145,48	103,35						kN/m
		M_{rev}	2842,05	kNm	qrev					144,60	96,36	67,27						kN/m
		M_{oo}	2344,74	kNm	qoo					116,97	77,17	53,17						kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1526,83	kNm	qbal					71,53	45,62	29,99						kN/m
	1963	V_{Rd}	1671,48	kN														
Liner	L 12,5 :	d	899	mm	ulev					-28,1	-37,9	-47,5						mm
top	4				uoo					-1,4	-1,1	-0,1						mm
hylde	2	A_t	5,89E+05	mm^2	u10kort					1,5	3,1	5,8						mm
bund	42	y	427,6	mm	u10lang					3,5	7,2	13,4						mm
		I_k	4,75E+10	mm^4														

Bæreevnetabel

16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBB 110/50 - 200		g=	15,50	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	3595,95	kNm	qRd				231,13	184,27	123,23							kN/m
		M_{rev}	2333,55	kNm	qrev				144,55	114,14	74,52							kN/m
		M_{oo}	1795,35	kNm	qoo				107,63	84,24	53,76							kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1229,27	kNm	qbal				68,81	52,79	31,92							kN/m
	0	V_{Rd}	1893,64	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1018	mm	ulev				-13,9	-16,4	-21,3							mm
top	4				uoo				-1,7	-1,9	-1,9							mm
hylde	2	A_t	6,64E+05	mm^2	u10kort				0,8	1,2	2,4							mm
bund	30	y	474,2	mm	u10lang				1,8	2,7	5,6							mm
		I_k	6,13E+10	mm^4														

KBB 110/50 - 200		g=	15,50	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	4198,99	kNm	qRd					217,77	146,49	103,51						kN/m
		M_{rev}	2801,95	kNm	qrev					140,16	92,60	63,92						kN/m
		M_{oo}	2249,65	kNm	qoo					109,48	71,29	48,26						kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1570,51	kNm	qbal					71,75	45,09	29,01						kN/m
	0	V_{Rd}	1870,92	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1006	mm	ulev					-21,8	-29,1	-36,0						mm
top	4				uoo					-3,4	-4,0	-4,2						mm
hylde	2	A_t	6,68E+05	mm^2	u10kort					1,2	2,4	4,5						mm
bund	38	y	472,2	mm	u10lang					2,7	5,6	10,3						mm
		I_k	6,17E+10	mm^4														

KBB 110/50 - 200		g=	15,50	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	4697,08	kNm	qRd						165,71	117,63	86,43					kN/m
		M_{rev}	3235,87	kNm	qrev						109,34	76,22	54,72					kN/m
		M_{oo}	2671,65	kNm	qoo						87,57	60,22	42,47					kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1877,23	kNm	qbal						56,92	37,71	25,23					kN/m
	0	V_{Rd}	1846,40	kN														
Liner	L 12,5 :	d	993	mm	ulev						-36,1	-45,4	-53,8					mm
top	4				uoo						-5,7	-6,5	-6,5					mm
hylde	2	A_t	6,72E+05	mm^2	u10kort						2,4	4,5	7,6					mm
bund	46	y	470,4	mm	u10lang						5,5	10,2	17,5					mm
		I_k	6,21E+10	mm^4														

KBB 110/50 - 200		g=	15,50	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	5046,33	kNm	qRd						179,18	127,53	94,01					kN/m
		M_{rev}	3442,10	kNm	qrev						117,29	82,06	59,19					kN/m
		M_{oo}	2834,85	kNm	qoo						93,87	64,85	46,02					kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1937,05	kNm	qbal						59,23	39,40	26,53					kN/m
	1963	V_{Rd}	1846,40	kN														
Liner	L 12,5 :	d	993	mm	ulev						-35,6	-45,0	-53,5					mm
top	4				uoo						-4,1	-4,3	-3,8					mm
hylde	2	A_t	6,83E+05	mm^2	u10kort						2,3	4,2	7,2					mm
bund	46	y	479,1	mm	u10lang						5,3	9,7	16,6					mm
		I_k	6,54E+10	mm^4														

Bæreevnetabel

16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBB 120/50 - 200		g=	17,78	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	m
Armering:		M_{Rd}	4281,84	kNm	qRd				275,90	220,10	147,42						kN/m
		M_{rev}	2770,86	kNm	qrev				172,27	136,16	89,12						kN/m
		M_{oo}	2120,42	kNm	qoo				127,66	100,02	64,03						kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1510,79	kNm	qbal				85,84	66,15	40,51						kN/m
	0	V_{Rd}	2074,07	kN													
Liner	L 12,5 :	d	1115	mm	ulev				-12,8	-15,2	-19,9						mm
top	4				uoo				-2,4	-2,7	-3,2						mm
hylde	2	A_t	7,60E+05	mm^2	u10kort				0,6	0,9	1,8						mm
bund	32	y	528,0	mm	u10lang				1,3	2,0	4,2						mm
		I_k	8,26E+10	mm^4													
KBB 120/50 - 200		g=	17,78	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	m
Armering:		M_{Rd}	5135,73	kNm	qRd					267,54	180,36	127,79					kN/m
		M_{rev}	3413,99	kNm	qrev					171,89	113,93	78,99					kN/m
		M_{oo}	2744,12	kNm	qoo					134,67	88,09	60,00					kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1988,91	kNm	qbal					92,72	58,95	38,60					kN/m
	0	V_{Rd}	2043,51	kN													
Liner	L 12,5 :	d	1099	mm	ulev					-20,8	-28,0	-35,0					mm
top	4				uoo					-4,4	-5,7	-6,7					mm
hylde	2	A_t	7,65E+05	mm^2	u10kort					0,9	1,8	3,3					mm
bund	42	y	525,6	mm	u10lang					2,0	4,1	7,6					mm
		I_k	8,33E+10	mm^4													
KBB 120/50 - 200		g=	17,78	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	m
Armering:		M_{Rd}	5583,55	kNm	qRd						197,64	140,49	103,39				kN/m
		M_{rev}	3784,81	kNm	qrev						128,24	89,50	64,36				kN/m
		M_{oo}	3104,21	kNm	qoo						101,98	70,21	49,59				kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	2260,55	kNm	qbal						69,43	46,30	31,28				kN/m
	0	V_{Rd}	2027,57	kN													
Liner	L 12,5 :	d	1090	mm	ulev						-32,5	-41,2	-49,1				mm
top	4				uoo						-7,0	-8,4	-9,3				mm
hylde	2	A_t	7,68E+05	mm^2	u10kort						1,8	3,3	5,6				mm
bund	48	y	524,2	mm	u10lang						4,1	7,6	13,0				mm
		I_k	8,37E+10	mm^4													
KBB 120/50 - 200		g=	17,78	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	m
Armering:		M_{Rd}	5936,01	kNm	qRd						211,23	150,48	111,04				kN/m
		M_{rev}	3992,96	kNm	qrev						136,27	95,40	68,87				kN/m
		M_{oo}	3266,23	kNm	qoo						108,23	74,80	53,10				kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	2319,54	kNm	qbal						71,71	47,97	32,56				kN/m
	1963	V_{Rd}	2027,57	kN													
Liner	L 12,5 :	d	1090	mm	ulev						-32,1	-40,7	-48,6				mm
top	4				uoo						-5,7	-6,7	-7,2				mm
hylde	2	A_t	7,79E+05	mm^2	u10kort						1,7	3,2	5,4				mm
bund	48	y	532,4	mm	u10lang						3,9	7,3	12,4				mm
		I_k	8,76E+10	mm^4													

Bæreevnetabel

16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBB 130/50 - 200		g=	20,11	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	5243,43	kNm	qRd					271,19	182,18	128,51				kN/m
		M_{rev}	3407,13	kNm	qrev					169,17	111,34	76,46				kN/m
		M_{oo}	2626,45	kNm	qoo					125,80	81,22	54,33				kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1942,50	kNm	qbal					87,80	54,83	34,95				kN/m
	0	V_{Rd}	2250,79	kN												
Liner	L 12,5 :	d	1210	mm	ulev					-15,1	-20,1	-24,7				mm
top	4				uoo					-3,6	-4,6	-5,4				mm
hylde	2	A_t	8,59E+05	mm^2	u10kort					0,7	1,4	2,5				mm
bund	36	y	582,3	mm	u10lang					1,5	3,1	5,8				mm
		I_k	1,09E+11	mm^4												
KBB 130/50 - 200		g=	20,11	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	5820,35	kNm	qRd						204,44	144,86	106,20			kN/m
		M_{rev}	3827,46	kNm	qrev						127,55	88,38	62,95			kN/m
		M_{oo}	3034,12	kNm	qoo						96,95	65,89	45,73			kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	2259,87	kNm	qbal						67,07	43,94	28,93			kN/m
	0	V_{Rd}	2229,53	kN												
Liner	L 12,5 :	d	1199	mm	ulev						-24,2	-30,2	-35,4			mm
top	4				uoo						-5,9	-7,1	-7,9			mm
hylde	2	A_t	8,62E+05	mm^2	u10kort						1,4	2,5	4,3			mm
bund	42	y	580,8	mm	u10lang						3,1	5,8	9,9			mm
		I_k	1,10E+11	mm^4												
KBB 130/50 - 200		g=	20,11	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	6684,28	kNm	qRd							169,35	124,95	94,50		kN/m
		M_{rev}	4508,30	kNm	qrev							107,67	77,72	57,19		kN/m
		M_{oo}	3695,00	kNm	qoo							84,62	60,07	43,25		kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	2768,60	kNm	qbal							58,36	39,97	27,36		kN/m
	0	V_{Rd}	2200,70	kN												
Liner	L 12,5 :	d	1183	mm	ulev							-39,0	-47,0	-53,7		mm
top	4				uoo							-9,8	-11,4	-12,5		mm
hylde	2	A_t	8,67E+05	mm^2	u10kort							2,5	4,3	6,8		mm
bund	52	y	578,5	mm	u10lang							5,8	9,8	15,7		mm
		I_k	1,10E+11	mm^4												
KBB 130/50 - 200		g=	20,11	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	7052,56	kNm	qRd							179,79	132,94	100,82		kN/m
		M_{rev}	4723,89	kNm	qrev							113,79	82,40	60,89		kN/m
		M_{oo}	3861,47	kNm	qoo							89,34	63,69	46,10		kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	2829,03	kNm	qbal							60,08	41,28	28,40		kN/m
	1963	V_{Rd}	2200,70	kN												
Liner	L 12,5 :	d	1183	mm	ulev							-38,6	-46,5	-53,3		mm
top	4				uoo							-8,4	-9,6	-10,2		mm
hylde	2	A_t	8,78E+05	mm^2	u10kort							2,4	4,1	6,6		mm
bund	52	y	586,4	mm	u10lang							5,5	9,4	15,1		mm
		I_k	1,15E+11	mm^4												