Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 42/22 - 150		g=	4,44	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	378,90	kNm	qRd	54,03	38,52											kN/m
		Mrev	252,14	kNm	qrev	34,47	24,15											kN/m
		Moo	181,86	kNm	qoo	23,62	16,18											kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	108,31	kNm	qbal	12,27	7,84											
	0	VRd	244,71	kN														
Liner	L 12,5 :	d	370,0	mm	ulev	-11,0	-13,5											mm
top	2				uoo	1,7	2,8											mm
hylde	1	A_t	1,91E+05	mm^2	u10kort	3,3	6,2											mm
bund	8	y	191,9	mm	u10lang	7,7	14,3											mm
		I_k	2,79E+09	mm^4														
KBBE 42/22 - 150		g=	4,44	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	469,70	kNm	qRd	68,05	48,81											kN/m
		Mrev	319,92	kNm	qrev	44,93	31,83											kN/m
		Moo	247,32	kNm	qoo	33,73	23,60											kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	157,34	kNm	qbal	19,84	13,40											kN/m
	0	VRd	242,31	kN														
Liner	L 12,5 :	d	366,4	mm	ulev	-17,2	-21,9											mm
top	2				uoo	-0,1	0,4											mm
hylde	1	A_t	1,92E+05	mm^2	u10kort	3,3	6,1											mm
bund	11	y	190,9	mm	u10lang	7,6	14,1											mm
		I_k	2,81E+09	mm^4														
KBBE 42/22 - 150		g=	4,44	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	493,58	kNm	qRd	71,73	51,52	38,41										kN/m
		Mrev	338,96	kNm	qrev	47,87	33,99	24,98										kN/m
		Moo	265,84	kNm	qoo	36,59	25,70	18,64										kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	170,13	kNm	qbal	21,81	14,85	10,33										kN/m
	0	VRd	288,37	kN														
Liner	L 12,5 :	d	363,3	mm	ulev	-18,8	-24,1	-29,3										mm
top	2				uoo	-0,3	0,1	0,8										mm
hylde	1	A_t	1,93E+05	mm^2	u10kort	3,3	6,1	10,5										mm
bund	12	y	190,6	mm	u10lang	7,6	14,1	24,1										mm
		I_k	2,82E+09	mm^4														
KBBE 42/22 - 150		g=	4,44	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	513,81	kNm	qRd	74,85	53,81	40,16										kN/m
		Mrev	351,72	kNm	qrev	49,84	35,44	26,09										kN/m
		Moo	275,97	kNm	qoo	38,15	26,85	19,52										kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	175,61	kNm	qbal	22,66	15,47	10,80										kN/m
	628	VRd	288,37	kN														
Liner	L 12,5 :	d	363,3	mm	ulev	-18,9	-24,3	-29,7										mm
top	2				uoo	-0,2	0,2	1,1										mm
hylde	1	A_t	1,96E+05	mm^2	u10kort	3,2	6,0	10,2										mm
bund	12	y	193,4	mm	u10lang	7,4	13,7	23,4										mm
		I_k	2,90E+09	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 52/22 - 150		g=	5,78	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	594,46	kNm	qRd	85,96	61,62											kN/m
		Mrev	387,76	kNm	qrev	54,06	38,18											kN/m
		Moo	287,44	kNm	qoo	38,58	26,81											kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	189,09	kNm	qbal	23,40	15,66											kN/m
	0	VRd	373,02	kN														
Liner	L 12,5 :	d	470,0	mm	ulev	-10,6	-13,4											mm
top	2				uoo	-0,6	-0,4											mm
hylde	1	A_t	2,47E+05	mm^2	u10kort	1,7	3,2											mm
bund	10	y	240,2	mm	u10lang	4,0	7,3											mm
		I_k	5,42E+09	mm^4														
KBBE 52/22 - 150		g=	5,78	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	705,94	kNm	qRd		74,26	55,50										kN/m
		Mrev	467,23	kNm	qrev		47,19	34,78										kN/m
		Moo	364,61	kNm	qoo		35,56	25,87										kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	246,64	kNm	qbal		22,18	15,63										kN/m
	0	VRd	365,70	kN														
Liner	L 12,5 :	d	460,8	mm	ulev		-18,5	-22,7										mm
top	2				uoo		-1,8	-1,9										mm
hylde	1	A_t	2,49E+05	mm^2	u10kort		3,2	5,4										mm
bund	13	y	239,3	mm	u10lang		7,3	12,4										mm
		I_k	5,45E+09	mm^4														
KBBE 52/22 - 150		g=	5,78	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	805,24	kNm	qRd		85,52	64,12	49,45									kN/m
		Mrev	545,82	kNm	qrev		56,10	41,60	31,66									kN/m
		Moo	440,93	kNm	qoo		44,21	32,49	24,46									kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	303,49	kNm	qbal		28,63	20,56	15,03									kN/m
	0	VRd	361,12	kN														
Liner	L 12,5 :	d	455,0	mm	ulev		-23,5	-29,2	-34,8									mm
top	2				uoo		-3,2	-3,6	-3,8									mm
hylde	1	A_t	2,50E+05	mm^2	u10kort		3,2	5,4	8,6									mm
bund	16	y	238,4	mm	u10lang		7,2	12,4	19,8									mm
		I_k	5,49E+09	mm^4														
KBBE 52/22 - 150		g=	5,78	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	838,70	kNm	qRd		89,31	67,02	51,74									kN/m
		Mrev	564,51	kNm	qrev		58,22	43,22	32,94									kN/m
		Moo	455,85	kNm	qoo		45,90	33,79	25,48									kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	310,61	kNm	qbal		29,44	21,18	15,52									kN/m
	628	VRd	361,12	kN														
Liner	L 12,5 :	d	455,0	mm	ulev		-23,5	-29,2	-34,9									mm
top	2				uoo		-2,8	-3,2	-3,3									mm
hylde	1	A_t	2,54E+05	mm^2	u10kort		3,1	5,2	8,4									mm
bund	16	y	241,2	mm	u10lang		7,1	12,0	19,3									mm
		I_k	5,64E+09	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 62/22 - 150		g=	7,15	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1041,35	kNm	qRd	153,55	110,92	83,24										kN/m
		Mrev	683,35	kNm	qrev	98,30	70,33	52,17										kN/m
		Moo	545,78	kNm	qoo	77,07	54,73	40,22										kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	390,31	kNm	qbal	53,08	37,10	26,73										kN/m
	0	VRd	688,26	kN														
Liner	L 12,5 :	d	555,0	mm	ulev	-13,4	-17,6	-21,9										mm
top	2				uoo	-2,7	-3,4	-4,1										mm
hylde	1	A_t	3,08E+05	mm^2	u10kort	1,0	1,8	3,1										mm
bund	16	y	288,8	mm	u10lang	2,3	4,2	7,2										mm
		I_k	9,49E+09	mm^4														
KBBE 62/22 - 150		g=	7,15	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1210,98	kNm	qRd		130,15	97,97	75,91									kN/m
		Mrev	817,36	kNm	qrev		85,52	63,80	48,91									kN/m
		Moo	675,84	kNm	qoo		69,47	51,51	39,20									kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	491,34	kNm	qbal		48,55	35,50	26,55									kN/m
	0	VRd	682,06	kN														
Liner	L 12,5 :	d	550,0	mm	ulev		-22,6	-28,5	-34,5									mm
top	2				uoo		-5,0	-6,2	-7,3									mm
hylde	1	A_t	3,10E+05	mm^2	u10kort		1,8	3,1	4,9									mm
bund	20	y	287,5	mm	u10lang		4,2	7,1	11,4									mm
		I_k	9,57E+09	mm^4														
KBBE 62/22 - 150		g=	7,15	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1320,15	kNm	qRd			107,44	83,39	66,19								kN/m
		Mrev	901,27	kNm	qrev			71,08	54,66	42,92								kN/m
		Moo	755,30	kNm	qoo			58,41	44,65	34,81								kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	499,51	kNm	qbal			36,21	27,11	20,60								kN/m
	0	VRd	669,66	kN														
Liner	L 12,5 :	d	540,0	mm	ulev			-28,6	-34,8	-40,9								mm
top	4				uoo			-2,1	-2,1	-1,9								mm
hylde	1	A_t	3,13E+05	mm^2	u10kort			3,0	4,9	7,4								mm
bund	24	y	287,4	mm	u10lang			7,0	11,2	17,1								mm
		I_k	9,70E+09	mm^4														
KBBE 62/22 - 150		g=	7,15	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1370,82	kNm	qRd			111,84	86,87	69,00								kN/m
		Mrev	929,77	kNm	qrev			73,56	56,62	44,50								kN/m
		Moo	779,12	kNm	qoo			60,48	46,29	36,13								kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	510,33	kNm	qbal			37,15	27,85	21,20								kN/m
	628	VRd	669,66	kN														
Liner	L 12,5 :	d	540,0	mm	ulev			-28,6	-34,8	-41,0								mm
top	4				uoo			-1,7	-1,6	-1,3								mm
hylde	1	A_t	3,16E+05	mm^2	u10kort			3,0	4,8	7,3								mm
bund	24	y	290,2	mm	u10lang			6,8	10,9	16,7								mm
		I_k	9,93E+09	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 72/22 - 150		g=	8,55	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1507,54	kNm	qRd	224,09	162,37	122,31	94,84									kN/m
		Mrev	1002,98	kNm	qrev	146,23	105,16	78,51	60,24									kN/m
		Moo	812,53	kNm	qoo	116,84	83,57	61,98	47,18									kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	607,58	kNm	qbal	85,21	60,33	44,19	33,12									kN/m
	0	VRd	806,07	kN														
Liner	L 12,5 :	d	650,0	mm	ulev	-13,3	-17,5	-22,1	-26,9									mm
top	2				uoo	-3,5	-4,6	-5,7	-6,8									mm
hylde	1	A_t	3,68E+05	mm^2	u10kort	0,6	1,1	1,9	3,1									mm
bund	20	y	338,8	mm	u10lang	1,4	2,6	4,4	7,1									mm
		I_k	1,53E+10	mm^4														
KBBE 72/22 - 150		g=	8,55	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1694,02	kNm	qRd		183,51	138,50	107,63	85,56								kN/m
		Mrev	1146,90	kNm	qrev		121,48	91,00	70,11	55,16								kN/m
		Moo	952,64	kNm	qoo		99,46	74,14	56,79	44,37								kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	713,78	kNm	qbal		72,37	53,41	40,40	31,10								kN/m
	0	VRd	793,67	kN														
Liner	L 12,5 :	d	640,0	mm	ulev		-20,8	-26,4	-32,4	-38,4								mm
top	2				uoo		-5,5	-6,9	-8,4	-9,8								mm
hylde	1	A_t	3,70E+05	mm^2	u10kort		1,1	1,9	3,1	4,7								mm
bund	24	y	337,7	mm	u10lang		2,6	4,4	7,1	10,8								mm
		I_k	1,54E+10	mm^4														
KBBE 72/22 - 150		g=	8,55	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1920,31	kNm	qRd			158,14	123,16	98,13	65,53							kN/m
		Mrev	1325,72	kNm	qrev			106,53	82,37	65,10	42,59							kN/m
		Moo	1123,66	kNm	qoo			88,99	68,52	53,87	34,80							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	786,92	kNm	qbal			59,76	45,42	35,16	21,81							kN/m
	0	VRd	781,26	kN														
Liner	L 12,5 :	d	630,0	mm	ulev			-29,0	-35,6	-42,5	-56,2							mm
top	4				uoo			-4,9	-5,8	-6,6	-7,8							mm
hylde	1	A_t	3,74E+05	mm^2	u10kort			1,9	3,0	4,6	9,6							mm
bund	30	y	336,9	mm	u10lang			4,3	7,0	10,6	22,0							mm
		I_k	1,56E+10	mm^4														
KBBE 72/22 - 150		g=	8,55	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2015,18	kNm	qRd			166,38	129,66	103,40	69,19							kN/m
		Mrev	1380,60	kNm	qrev			111,29	86,14	68,15	44,71							kN/m
		Moo	1169,50	kNm	qoo			92,97	71,66	56,42	36,57							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	807,20	kNm	qbal			61,52	46,81	36,29	22,59							kN/m
	982	VRd	781,26	kN														
Liner	L 12,5 :	d	630,0	mm	ulev			-28,9	-35,5	-42,4	-56,2							mm
top	4				uoo			-4,3	-5,0	-5,7	-6,5							mm
hylde	1	A_t	3,79E+05	mm^2	u10kort			1,8	2,9	4,5	9,3							mm
bund	30	y	341,3	mm	u10lang			4,2	6,7	10,3	21,3							mm
		I_k	1,61E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 82/22 - 150		g=	9,98	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2027,01	kNm	qRd	302,83	219,84	165,97	129,04	102,63								kN/m
		Mrev	1330,53	kNm	qrev	195,34	140,87	105,51	81,27	63,93								kN/m
		Moo	1076,28	kNm	qoo	156,11	112,04	83,44	63,84	49,81								kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	762,48	kNm	qbal	107,68	76,47	56,20	42,31	32,38								kN/m
	0	VRd	1376,51	kN														
Liner	L 12,5 :	d	740,0	mm	ulev	-11,0	-14,5	-18,4	-22,4	-26,5								mm
top	4				uoo	-2,1	-2,7	-3,3	-3,9	-4,4								mm
hylde	1	A_t	4,31E+05	mm^2	u10kort	0,4	0,7	1,3	2,0	3,1								mm
bund	24	y	390,6	mm	u10lang	0,9	1,7	2,9	4,7	7,1								mm
		I_k	2,33E+10	mm^4														
KBBE 82/22 - 150		g=	9,98	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2358,99	kNm	qRd		257,48	194,79	151,81	121,07	81,03							kN/m
		Mrev	1592,52	kNm	qrev		170,57	128,26	99,24	78,49	51,46							kN/m
		Moo	1330,77	kNm	qoo		140,90	105,53	81,29	63,95	41,36							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	960,46	kNm	qbal		98,91	73,39	55,89	43,37	27,07							kN/m
	0	VRd	1357,91	kN														
Liner	L 12,5 :	d	730,0	mm	ulev		-18,5	-23,6	-29,1	-34,7	-46,1							mm
top	4				uoo		-4,0	-5,0	-6,0	-7,1	-8,8							mm
hylde	1	A_t	4,34E+05	mm^2	u10kort		0,7	1,3	2,0	3,1	6,3							mm
bund	30	y	388,7	mm	u10lang		1,7	2,9	4,6	7,0	14,6							mm
		I_k	2,35E+10	mm^4														
KBBE 82/22 - 150		g=	9,98	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2625,75	kNm	qRd			217,95	170,11	135,89	91,32	64,44						kN/m
		Mrev	1821,56	kNm	qrev			148,14	114,95	91,21	60,29	41,65						kN/m
		Moo	1554,24	kNm	qoo			124,93	96,62	76,36	49,98	34,07						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1125,52	kNm	qbal			87,72	67,21	52,54	33,44	21,92						kN/m
	0	VRd	1333,11	kN														
Liner	L 12,5 :	d	716,7	mm	ulev			-28,0	-34,5	-41,5	-55,9	-69,9						mm
top	4				uoo			-6,1	-7,5	-8,8	-11,3	-13,2						mm
hylde	1	A_t	4,37E+05	mm^2	u10kort			1,2	2,0	3,0	6,3	11,7						mm
bund	36	y	387,2	mm	u10lang			2,9	4,6	7,0	14,5	26,9						mm
		I_k	2,37E+10	mm^4														
KBBE 82/22 - 150		g=	9,98	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2841,24	kNm	qRd			236,65	184,89	147,86	99,63	70,55						kN/m
		Mrev	1946,75	kNm	qrev			159,00	123,54	98,17	65,12	45,20						kN/m
		Moo	1658,75	kNm	qoo			134,00	103,79	82,17	54,01	37,03						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1172,20	kNm	qbal			91,77	70,41	55,14	35,24	23,24						kN/m
	1963	VRd	1333,11	kN														
Liner	L 12,5 :	d	716,7	mm	ulev			-27,6	-34,2	-41,1	-55,5	-69,7						mm
top	4				uoo			-5,1	-6,2	-7,3	-9,2	-10,5						mm
hylde	1	A_t	4,47E+05	mm^2	u10kort			1,2	1,9	2,9	6,0	11,1						mm
bund	36	y	395,9	mm	u10lang			2,7	4,3	6,6	13,7	25,4						mm
		I_k	2,50E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 92/22 - 150		g=	11,45	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2671,00	kNm	qRd	400,75	291,39	220,41	171,75	136,94	91,60							kN/m
		Mrev	1765,70	kNm	qrev	261,04	188,75	141,83	109,66	86,65	56,68							kN/m
		Moo	1439,67	kNm	qoo	210,73	151,78	113,53	87,30	68,54	44,10							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1057,56	kNm	qbal	151,76	108,46	80,36	61,09	47,31	29,36							kN/m
	0	VRd	1549,24	kN														
Liner	L 12,5 :	d	832,9	mm	ulev	-10,7	-14,2	-18,1	-22,2	-26,5	-35,0							mm
top	4				uoo	-2,6	-3,4	-4,3	-5,2	-6,1	-7,6							mm
hylde	1	A_t	4,93E+05	mm^2	u10kort	0,3	0,5	0,9	1,4	2,1	4,4							mm
bund	28	y	441,9	mm	u10lang	0,6	1,2	2,0	3,2	4,9	10,2							mm
		I_k	3,37E+10	mm^4														
KBBE 92/22 - 150		g=	11,45	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3041,05	kNm	qRd		333,35	252,53	197,13	157,50	105,88	74,75						kN/m
		Mrev	2053,56	kNm	qrev		221,39	166,82	129,40	102,64	67,78	46,76						kN/m
		Moo	1719,53	kNm	qoo		183,51	137,82	106,49	84,08	54,89	37,29						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1274,50	kNm	qbal		133,06	99,19	75,97	59,36	37,73	24,68						kN/m
	0	VRd	1526,42	kN														
Liner	L 12,5 :	d	820,6	mm	ulev		-17,2	-22,0	-27,2	-32,7	-44,0	-54,9						mm
top	4				uoo		-4,4	-5,5	-6,8	-8,0	-10,5	-12,5						mm
hylde	1	A_t	4,97E+05	mm^2	u10kort		0,5	0,9	1,4	2,1	4,4	8,1						mm
bund	34	y	440,1	mm	u10lang		1,2	2,0	3,2	4,9	10,1	18,7						mm
		I_k	3,40E+10	mm^4														
KBBE 92/22 - 150		g=	11,45	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3368,66	kNm	qRd		370,49	280,97	219,60	175,70	118,52	84,04	61,66					kN/m
		Mrev	2328,33	kNm	qrev		252,54	190,67	148,25	117,91	78,38	54,55	39,08					kN/m
		Moo	1987,03	kNm	qoo		213,84	161,04	124,84	98,95	65,21	44,88	31,68					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1478,74	kNm	qbal		156,21	116,92	89,98	70,71	45,61	30,47	20,65					kN/m
	0	VRd	1506,72	kN														
Liner	L 12,5 :	d	810,0	mm	ulev		-20,0	-25,7	-31,9	-38,4	-52,3	-66,3	-79,2					mm
top	4				uoo		-5,2	-6,6	-8,1	-9,7	-12,9	-15,9	-18,2					mm
hylde	1	A_t	5,00E+05	mm^2	u10kort		0,5	0,9	1,4	2,1	4,4	8,1	13,8					mm
bund	40	y	438,5	mm	u10lang		1,2	2,0	3,2	4,8	10,0	18,6	31,8					mm
		I_k	3,42E+10	mm^4														
KBBE 92/22 - 150		g=	11,45	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3607,13	kNm	qRd		397,53	301,67	235,96	188,95	127,72	90,80	66,83					kN/m
		Mrev	2469,18	kNm	qrev		268,51	202,89	157,91	125,73	83,82	58,54	42,14					kN/m
		Moo	2103,83	kNm	qoo		227,08	171,18	132,85	105,43	69,72	48,19	34,21					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1529,70	kNm	qbal		161,99	121,34	93,47	73,54	47,57	31,91	21,75					kN/m
	1963	VRd	1506,72	kN														
Liner	L 12,5 :	d	810,0	mm	ulev		-19,8	-25,4	-31,5	-38,0	-51,8	-65,8	-78,9					mm
top	4				uoo		-4,5	-5,7	-7,0	-8,4	-11,1	-13,4	-15,1					mm
hylde	1	A_t	5,10E+05	mm^2	u10kort		0,5	0,8	1,3	2,0	4,2	7,7	13,1					mm
bund	40	y	447,1	mm	u10lang		1,1	1,9	3,0	4,6	9,6	17,7	30,2					mm
		I_k	3,59E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBE 102/22 - 150		g=	12,94	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2932,36	kNm	qRd	439,59	319,53	241,61	188,19	149,97	100,20							kN/m
		Mrev	1915,74	kNm	qrev	282,70	204,27	153,36	118,46	93,49	60,97							kN/m
		Moo	1518,84	kNm	qoo	221,45	159,27	118,91	91,24	71,44	45,66							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1128,97	kNm	qbal	161,29	115,07	85,07	64,50	49,78	30,62							kN/m
	0	VRd	1741,39	kN														
Liner	L 12,5 :	d	936,2	mm	ulev	-8,2	-10,9	-13,9	-17,0	-20,2	-26,6							mm
top	4				uoo	-2,1	-2,8	-3,5	-4,2	-5,0	-6,3							mm
hylde	1	A_t	5,55E+05	mm^2	u10kort	0,2	0,4	0,6	1,0	1,5	3,2							mm
bund	26	y	495,6	mm	u10lang	0,5	0,9	1,5	2,3	3,6	7,4							mm
		I_k	4,66E+10	mm^4														
KBE 102/22 - 150		g=	12,94	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3406,71	kNm	qRd		373,31	282,79	220,72	176,33	118,50	83,63						kN/m
		Mrev	2262,49	kNm	qrev		243,58	183,46	142,24	112,76	74,35	51,19						kN/m
		Moo	1855,06	kNm	qoo		197,39	148,09	114,30	90,12	58,63	39,64						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1398,62	kNm	qbal		145,64	108,47	82,99	64,77	41,02	26,71						kN/m
	0	VRd	1720,64	kN														
Liner	L 12,5 :	d	925,0	mm	ulev		-13,6	-17,4	-21,5	-25,8	-34,7	-43,1						mm
top	4				uoo		-3,7	-4,8	-5,8	-6,9	-9,1	-11,0						mm
hylde	1	A_t	5,58E+05	mm^2	u10kort		0,4	0,6	1,0	1,5	3,2	5,9						mm
bund	32	y	493,7	mm	u10lang		0,8	1,4	2,3	3,5	7,3	13,5						mm
		I_k	4,70E+10	mm^4														
KBE 102/22 - 150		g=	12,94	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3959,52	kNm	qRd			330,77	258,64	207,04	139,82	99,30	72,99					kN/m
		Mrev	2693,74	kNm	qrev			220,90	171,82	136,72	90,99	63,42	45,52					kN/m
		Moo	2274,19	kNm	qoo			184,48	143,04	113,41	74,80	51,53	36,42					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1726,62	kNm	qbal			136,94	105,49	82,99	53,68	36,00	24,53					kN/m
	0	VRd	1692,74	kN														
Liner	L 12,5 :	d	910,0	mm	ulev			-21,7	-26,9	-32,5	-44,3	-56,3	-67,5					mm
top	4				uoo			-6,2	-7,6	-9,1	-12,3	-15,3	-17,9					mm
hylde	1	A_t	5,62E+05	mm^2	u10kort			0,6	1,0	1,5	3,2	5,8	10,0					mm
bund	40	y	491,3	mm	u10lang			1,4	2,3	3,5	7,2	13,4	22,9					mm
		I_k	4,74E+10	mm^4														
KBE 102/22 - 150		g=	12,94	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	4201,57	kNm	qRd			351,78	275,24	220,48	149,16	106,16	78,24					kN/m
		Mrev	2838,32	kNm	qrev			233,45	181,74	144,75	96,57	67,52	48,66					kN/m
		Moo	2391,86	kNm	qoo			194,69	151,11	119,94	79,34	54,86	38,97					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1777,25	kNm	qbal			141,34	108,96	85,80	55,63	37,44	25,63					kN/m
	1963	VRd	1692,74	kN														
Liner	L 12,5 :	d	910,0	mm	ulev			-21,4	-26,6	-32,1	-43,8	-55,8	-67,1					mm
top	4				uoo			-5,5	-6,7	-8,1	-10,8	-13,3	-15,4					mm
hylde	1	A_t	5,72E+05	mm^2	u10kort			0,6	1,0	1,5	3,0	5,6	9,5					mm
bund	40	y	499,9	mm	u10lang			1,4	2,2	3,3	6,9	12,8	21,9					mm
		I_k	4,96E+10	mm^4														