Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 52/32 - 150		g=	5,34	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	678,08	kNm	qRd	99,30	71,54	53,52										kN/m
		Mrev	457,07	kNm	qrev	65,20	46,48	34,34										kN/m
		Moo	355,55	kNm	qoo	49,53	34,97	25,52										kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	234,77	kNm	qbal	30,89	21,28	15,04										kN/m
	0	VRd	367,73	kN														
Liner	L 12,5 :	d	463,3	mm	ulev	-14,0	-18,1	-22,2										mm
top	2				uoo	-1,0	-1,1	-0,9										mm
hylde	1	A_t	2,30E+05	mm^2	u10kort	1,7	3,2	5,5										mm
bund	12	y	236,6	mm	u10lang	4,0	7,4	12,7										mm
		I_k	5,34E+09	mm^4														
KBBE 52/32 - 150		g=	5,34	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	811,20	kNm	qRd		86,63	65,08	50,30									kN/m
		Mrev	563,15	kNm	qrev		58,51	43,54	33,28									kN/m
		Moo	458,58	kNm	qoo		46,65	34,47	26,11									kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	308,97	kNm	qbal		29,69	21,48	15,85									kN/m
	0	VRd	361,12	kN														
Liner	L 12,5 :	d	455,0	mm	ulev		-24,7	-30,9	-37,1									mm
top	2				uoo		-2,6	-2,9	-3,0									mm
hylde	1	A_t	2,32E+05	mm^2	u10kort		3,2	5,5	8,8									mm
bund	16	y	235,3	mm	u10lang		7,4	12,6	20,2									mm
		I_k	5,38E+09	mm^4														
KBBE 52/32 - 150		g=	5,34	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	923,08	kNm	qRd		99,32	74,79	57,97									kN/m
		Mrev	667,53	kNm	qrev		70,34	52,61	40,44									kN/m
		Moo	559,96	kNm	qoo		58,15	43,27	33,07									kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	381,89	kNm	qbal		37,96	27,81	20,85									kN/m
	0	VRd	476,20	kN														
Liner	L 12,5 :	d	450,0	mm	ulev		-31,1	-39,3	-47,7									mm
top	2				uoo		-4,0	-4,8	-5,4									mm
hylde	1	A_t	2,34E+05	mm^2	u10kort		3,2	5,4	8,7									mm
bund	20	y	234,0	mm	u10lang		7,3	12,5	20,0									mm
		I_k	5,42E+09	mm^4														
KBBE 52/32 - 150		g=	5,34	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	990,54	kNm	qRd		106,97	80,64	62,60									kN/m
		Mrev	702,54	kNm	qrev		74,31	55,64	42,85									kN/m
		Moo	589,05	kNm	qoo		61,45	45,79	35,06									kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	396,46	kNm	qbal		39,61	29,07	21,85									kN/m
	982	VRd	476,20	kN														
Liner	L 12,5 :	d	450,0	mm	ulev		-31,0	-39,2	-47,8									mm
top	2				uoo		-3,4	-4,0	-4,4									mm
hylde	1	A_t	2,39E+05	mm^2	u10kort		3,1	5,2	8,3									mm
bund	20	y	238,8	mm	u10lang		7,0	12,0	19,2									mm
		I_k	5,67E+09	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 62/32 - 150		g=	6,71	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1046,76	kNm	qRd	154,83	111,97	84,15										kN/m
		Mrev	694,48	kNm	qrev	100,46	72,03	53,57										kN/m
		Moo	557,45	kNm	qoo	79,32	56,49	41,68										kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	389,41	kNm	qbal	53,38	37,44	27,09										kN/m
	0	VRd	587,31	kN														
Liner	L 12,5 :	d	555,0	mm	ulev	-13,8	-18,1	-22,6										mm
top	2				uoo	-2,3	-2,9	-3,4										mm
hylde	1	A_t	2,89E+05	mm^2	u10kort	1,0	1,9	3,2										mm
bund	16	y	283,2	mm	u10lang	2,3	4,3	7,3										mm
		I_k	9,26E+09	mm^4														
KBBE 62/32 - 150		g=	6,71	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1212,74	kNm	qRd		130,79	98,56	76,47									kN/m
		Mrev	828,27	kNm	qrev		87,20	65,19	50,10									kN/m
		Moo	687,33	kNm	qoo		71,22	52,95	40,43									kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	487,34	kNm	qbal		48,54	35,59	26,71									kN/m
	0	VRd	582,02	kN														
Liner	L 12,5 :	d	550,0	mm	ulev		-23,1	-29,2	-35,5									mm
top	2				uoo		-4,3	-5,3	-6,2									mm
hylde	1	A_t	2,91E+05	mm^2	u10kort		1,9	3,2	5,1									mm
bund	20	y	281,8	mm	u10lang		4,3	7,3	11,6									mm
		I_k	9,33E+09	mm^4														
KBBE 62/32 - 150		g=	6,71	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1336,14	kNm	qRd			109,27	84,93	67,52								kN/m
		Mrev	940,57	kNm	qrev			74,94	57,80	45,54								kN/m
		Moo	797,01	kNm	qoo			62,47	47,95	37,57								kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	563,78	kNm	qbal			42,23	31,96	24,61								kN/m
	0	VRd	571,44	kN														
Liner	L 12,5 :	d	540,0	mm	ulev			-34,3	-41,9	-49,8								mm
top	2				uoo			-6,2	-7,3	-8,4								mm
hylde	1	A_t	2,93E+05	mm^2	u10kort			3,1	5,0	7,7								mm
bund	24	y	280,8	mm	u10lang			7,2	11,6	17,7								mm
		I_k	9,38E+09	mm^4														
KBBE 62/32 - 150		g=	6,71	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1419,77	kNm	qRd			116,53	90,67	72,17								kN/m
		Mrev	985,70	kNm	qrev			78,85	60,90	48,05								kN/m
		Moo	834,50	kNm	qoo			65,73	50,52	39,65								kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	580,88	kNm	qbal			43,71	33,13	25,56								kN/m
	982	VRd	571,44	kN														
Liner	L 12,5 :	d	540,0	mm	ulev			-34,0	-41,7	-49,6								mm
top	2				uoo			-5,4	-6,3	-7,1								mm
hylde	1	A_t	2,99E+05	mm^2	u10kort			3,0	4,8	7,4								mm
bund	24	y	285,6	mm	u10lang			7,0	11,1	17,0								mm
		I_k	9,76E+09	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 72/32 - 150		g=	8,11	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1401,43	kNm	qRd	208,16	150,78	113,54	88,01									kN/m
		Mrev	925,24	kNm	qrev	134,67	96,79	72,20	55,35									kN/m
		Moo	738,83	kNm	qoo	105,90	75,66	56,02	42,56									kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	536,86	kNm	qbal	74,74	52,76	38,49	28,71									kN/m
	0	VRd	808,82	kN														
Liner	L 12,5 :	d	652,2	mm	ulev	-12,1	-15,9	-20,0	-24,2									mm
top	2				uoo	-2,7	-3,5	-4,3	-5,1									mm
hylde	1	A_t	3,49E+05	mm^2	u10kort	0,6	1,2	2,0	3,2									mm
bund	18	y	332,2	mm	u10lang	1,5	2,7	4,6	7,4									mm
		I_k	1,48E+10	mm^4														
KBBE 72/32 - 150		g=	8,11	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1686,17	kNm	qRd		183,06	138,26	107,54	85,56								kN/m
		Mrev	1149,59	kNm	qrev		122,23	91,68	70,74	55,75								kN/m
		Moo	956,92	kNm	qoo		100,38	74,95	57,52	45,05								kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	700,99	kNm	qbal		71,36	52,74	39,97	30,83								kN/m
	0	VRd	793,67	kN														
Liner	L 12,5 :	d	640,0	mm	ulev		-21,1	-26,9	-32,9	-39,1								mm
top	2				uoo		-5,0	-6,2	-7,5	-8,7								mm
hylde	1	A_t	3,52E+05	mm^2	u10kort		1,2	2,0	3,2	4,8								mm
bund	24	y	330,4	mm	u10lang		2,7	4,5	7,3	11,1								mm
		I_k	1,49E+10	mm^4														
KBBE 72/32 - 150		g=	8,11	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1845,29	kNm	qRd			152,07	118,45	94,40	63,08							kN/m
		Mrev	1290,58	kNm	qrev			103,92	80,41	63,59	41,68							kN/m
		Moo	1094,23	kNm	qoo			86,87	66,94	52,68	34,10							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	802,12	kNm	qbal			61,52	46,90	36,45	22,83							kN/m
	0	VRd	784,81	kN														
Liner	L 12,5 :	d	632,9	mm	ulev			-31,0	-38,2	-45,7	-60,8							mm
top	2				uoo			-7,3	-8,8	-10,4	-13,2							mm
hylde	1	A_t	3,54E+05	mm^2	u10kort			2,0	3,1	4,8	10,0							mm
bund	28	y	329,2	mm	u10lang			4,5	7,2	11,0	22,9							mm
		I_k	1,50E+10	mm^4														
KBBE 72/32 - 150		g=	8,11	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1943,81	kNm	qRd			160,62	125,21	99,88	66,88							kN/m
		Mrev	1345,30	kNm	qrev			108,67	84,16	66,63	43,79							kN/m
		Moo	1139,26	kNm	qoo			90,78	70,03	55,18	35,84							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	821,57	kNm	qbal			63,20	48,24	37,53	23,58							kN/m
	982	VRd	784,81	kN														
Liner	L 12,5 :	d	632,9	mm	ulev			-30,8	-37,9	-45,3	-60,5							mm
top	2				uoo			-6,5	-7,9	-9,2	-11,6							mm
hylde	1	A_t	3,59E+05	mm^2	u10kort			1,9	3,0	4,6	9,6							mm
bund	28	y	334,0	mm	u10lang			4,4	7,0	10,7	22,1							mm
		I_k	1,55E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 82/32 - 150		g=	9,54	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2043,14	kNm	qRd	305,76	222,11	167,81	130,59									kN/m
		Mrev	1369,02	kNm	qrev	201,73	145,67	109,30	84,35									kN/m
		Moo	1120,02	kNm	qoo	163,30	117,44	87,68	67,28									kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	842,81	kNm	qbal	120,52	86,01	63,62	48,26									kN/m
	0	VRd	1376,51	kN														
Liner	L 12,5 :	d	740,0	mm	ulev	-12,7	-17,0	-21,6	-26,4									mm
top	2				uoo	-3,5	-4,6	-5,8	-7,0									mm
hylde	1	A_t	4,11E+05	mm^2	u10kort	0,4	0,8	1,3	2,1									mm
bund	24	y	381,3	mm	u10lang	1,0	1,8	3,0	4,8									mm
		I_k	2,24E+10	mm^4														
KBBE 82/32 - 150		g=	9,54	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2356,52	kNm	qRd		257,64	195,02	152,08	121,37								kN/m
		Mrev	1626,25	kNm	qrev		174,84	131,62	102,00	80,80								kN/m
		Moo	1370,00	kNm	qoo		145,79	109,38	84,42	66,57								kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1033,85	kNm	qbal		107,67	80,20	61,37	47,89								kN/m
	0	VRd	1357,91	kN														
Liner	L 12,5 :	d	730,0	mm	ulev		-21,0	-26,8	-33,1	-39,7								mm
top	2				uoo		-5,8	-7,4	-9,0	-10,7								mm
hylde	1	A_t	4,14E+05	mm^2	u10kort		0,8	1,3	2,1	3,2								mm
bund	30	y	379,5	mm	u10lang		1,8	3,0	4,8	7,3								mm
		I_k	2,26E+10	mm^4														
KBBE 82/32 - 150		g=	9,54	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2601,93	kNm	qRd			216,32	168,92	135,01	90,84							kN/m
		Mrev	1850,39	kNm	qrev			151,08	117,37	93,26	61,85							kN/m
		Moo	1588,80	kNm	qoo			128,37	99,43	78,72	51,75							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1191,93	kNm	qbal			93,92	72,21	56,68	36,44							kN/m
	0	VRd	1333,11	kN														
Liner	L 12,5 :	d	716,7	mm	ulev			-31,1	-38,5	-46,4	-63,0							mm
top	2				uoo			-8,3	-10,2	-12,2	-16,3							mm
hylde	1	A_t	4,17E+05	mm^2	u10kort			1,3	2,1	3,2	6,6							mm
bund	36	y	377,9	mm	u10lang			3,0	4,8	7,3	15,1							mm
		I_k	2,27E+10	mm^4														
KBBE 82/32 - 150		g=	9,54	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2723,96	kNm	qRd			226,91	177,29	141,79	95,55							kN/m
		Mrev	1920,25	kNm	qrev			157,15	122,16	97,14	64,54							kN/m
		Moo	1646,81	kNm	qoo			133,41	103,41	81,95	53,99							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1216,03	kNm	qbal			96,02	73,86	58,01	37,37							kN/m
	982	VRd	1333,11	kN														
Liner	L 12,5 :	d	716,7	mm	ulev			-30,8	-38,1	-46,0	-62,5							mm
top	2				uoo			-7,6	-9,3	-11,1	-14,7							mm
hylde	1	A_t	4,23E+05	mm^2	u10kort			1,3	2,0	3,1	6,4							mm
bund	36	y	382,6	mm	u10lang			2,9	4,6	7,1	14,6							mm
		I_k	2,35E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 92/32 - 150		g=	11,00	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2771,30	kNm	qRd		303,20	229,56	179,07	142,96								kN/m
		Mrev	1854,38	kNm	qrev		199,24	149,97	116,18	92,02								kN/m
		Moo	1529,58	kNm	qoo		162,42	121,77	93,91	73,97								kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1108,08	kNm	qbal		114,63	85,18	65,00	50,56								kN/m
	0	VRd	1543,93	kN														
Liner	L 12,5 :	d	830,0	mm	ulev		-15,5	-19,7	-24,3	-29,1								mm
top	4				uoo		-3,4	-4,3	-5,2	-6,1								mm
hylde	1	A_t	4,76E+05	mm^2	u10kort		0,5	0,9	1,4	2,2								mm
bund	30	y	432,1	mm	u10lang		1,2	2,1	3,3	5,1								mm
		I_k	3,27E+10	mm^4														
KBBE 92/32 - 150		g=	11,00	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2990,49	kNm	qRd			248,59	194,10	155,13	104,37							kN/m
		Mrev	2036,47	kNm	qrev			165,77	128,67	102,13	67,56							kN/m
		Moo	1706,91	kNm	qoo			137,17	106,07	83,82	54,85							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1240,79	kNm	qbal			96,70	74,10	57,93	36,87							kN/m
	0	VRd	1526,42	kN														
Liner	L 12,5 :	d	820,6	mm	ulev			-22,2	-27,5	-33,0	-44,4							mm
top	4				uoo			-5,0	-6,1	-7,2	-9,3							mm
hylde	1	A_t	4,78E+05	mm^2	u10kort			0,9	1,4	2,2	4,6							mm
bund	34	y	431,0	mm	u10lang			2,1	3,3	5,0	10,5							mm
		I_k	3,28E+10	mm^4														
KBBE 92/32 - 150		g=	11,00	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3294,68	kNm	qRd				214,97	172,03	116,11	82,38						kN/m
		Mrev	2306,86	kNm	qrev				147,22	117,16	78,00	54,38						kN/m
		Moo	1970,24	kNm	qoo				124,13	98,45	65,01	44,84						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1437,79	kNm	qbal				87,61	68,87	44,47	29,75						kN/m
	0	VRd	1506,72	kN														
Liner	L 12,5 :	d	810,0	mm	ulev				-32,1	-38,8	-52,8	-66,9						mm
top	4				uoo				-7,3	-8,7	-11,5	-14,0						mm
hylde	1	A_t	4,81E+05	mm^2	u10kort				1,4	2,2	4,5	8,4						mm
bund	40	y	429,4	mm	u10lang				3,3	5,0	10,4	19,3						mm
		I_k	3,30E+10	mm^4														
KBBE 92/32 - 150		g=	11,00	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3556,02	kNm	qRd				232,89	186,55	126,19	89,79						kN/m
		Mrev	2458,07	kNm	qrev				157,59	125,56	83,83	58,67						kN/m
		Moo	2095,91	kNm	qoo				132,75	105,44	69,86	48,40						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1491,82	kNm	qbal				91,32	71,87	46,55	31,28						kN/m
	1963	VRd	1506,72	kN														
Liner	L 12,5 :	d	810,0	mm	ulev				-31,7	-38,3	-52,2	-66,4						mm
top	4				uoo				-6,1	-7,3	-9,5	-11,3						mm
hylde	1	A_t	4,92E+05	mm^2	u10kort				1,4	2,1	4,3	7,9						mm
bund	40	y	438,5	mm	u10lang				3,1	4,8	9,9	18,3						mm
		I_k	3,49E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 102/32 - 150		g=	12,50	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3361,91	kNm	qRd			279,34	218,09	174,28	117,21							kN/m
		Mrev	2240,62	kNm	qrev			182,00	141,18	111,98	73,95							kN/m
		Moo	1839,17	kNm	qoo			147,16	113,65	89,68	58,46							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1364,63	kNm	qbal			105,96	81,10	63,32	40,15							kN/m
	0	VRd	1720,64	kN														
Liner	L 12,5 :	d	925,0	mm	ulev			-17,6	-21,8	-26,1	-35,1							mm
top	4				uoo			-4,4	-5,4	-6,4	-8,4							mm
hylde	1	A_t	5,39E+05	mm^2	u10kort			0,7	1,0	1,6	3,3							mm
bund	32	y	484,0	mm	u10lang			1,5	2,4	3,7	7,6							mm
		I_k	4,54E+10	mm^4														
KBBE 102/32 - 150		g=	12,50	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3630,12	kNm	qRd			302,62	236,48	189,18	127,56							kN/m
		Mrev	2453,57	kNm	qrev			200,49	155,79	123,81	82,16							kN/m
		Moo	2046,20	kNm	qoo			165,13	127,85	101,18	66,45							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1524,10	kNm	qbal			119,80	92,04	72,18	46,30							kN/m
	0	VRd	1705,14	kN														
Liner	L 12,5 :	d	916,7	mm	ulev			-19,8	-24,5	-29,5	-40,0							mm
top	4				uoo			-5,1	-6,3	-7,5	-9,9							mm
hylde	1	A_t	5,41E+05	mm^2	u10kort			0,6	1,0	1,6	3,3							mm
bund	36	y	482,8	mm	u10lang			1,5	2,4	3,6	7,5							mm
		I_k	4,56E+10	mm^4														
KBBE 102/32 - 150		g=	12,50	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	4108,73	kNm	qRd				269,31	215,77	146,02	103,97						kN/m
		Mrev	2860,44	kNm	qrev				183,69	146,42	97,86	68,58						kN/m
		Moo	2442,25	kNm	qoo				155,01	123,19	81,73	56,73						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1824,37	kNm	qbal				112,63	88,86	57,89	39,22						kN/m
	0	VRd	1677,52	kN														
Liner	L 12,5 :	d	901,8	mm	ulev				-29,6	-35,8	-49,1	-62,8						mm
top	4				uoo				-7,7	-9,3	-12,5	-15,6						mm
hylde	1	A_t	5,45E+05	mm^2	u10kort				1,0	1,6	3,3	6,0						mm
bund	44	y	480,6	mm	u10lang				2,4	3,6	7,5	13,9						mm
		I_k	4,59E+10	mm^4														
KBBE 102/32 - 150		g=	12,50	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	4391,59	kNm	qRd				288,71	231,48	156,93	111,98						kN/m
		Mrev	3027,29	kNm	qrev				195,14	155,69	104,30	73,31						kN/m
		Moo	2580,07	kNm	qoo				164,46	130,84	87,04	60,64						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1882,45	kNm	qbal				116,62	92,09	60,13	40,86						kN/m
	1963	VRd	1677,52	kN														
Liner	L 12,5 :	d	901,8	mm	ulev				-29,2	-35,3	-48,5	-62,2						mm
top	4				uoo				-6,7	-8,0	-10,7	-13,3						mm
hylde	1	A_t	5,56E+05	mm^2	u10kort				1,0	1,5	3,1	5,7						mm
bund	44	y	489,6	mm	u10lang				2,3	3,4	7,1	13,2						mm
		I_k	4,82E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 112/32 - 150		g=	14,02	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3850,14	kNm	qRd			320,20	250,05	199,88	134,52							kN/m
		Mrev	2545,55	kNm	qrev			206,95	160,58	127,40	84,19							kN/m
		Moo	2061,92	kNm	qoo			164,97	127,41	100,54	65,53							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1557,64	kNm	qbal			121,20	92,82	72,52	46,08							kN/m
	0	VRd	1906,66	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1025,0	mm	ulev			-15,0	-18,5	-22,2	-29,9							mm
top	4				uoo			-4,1	-5,1	-6,0	-8,0							mm
hylde	1	A_t	6,03E+05	mm^2	u10kort			0,5	0,8	1,2	2,4							mm
bund	32	y	537,0	mm	u10lang			1,1	1,8	2,7	5,6							mm
		I_k	6,10E+10	mm^4														
KBBE 112/32 - 150		g=	14,02	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	4482,53	kNm	qRd				293,43	235,01	158,92	113,04						kN/m
		Mrev	3033,78	kNm	qrev				194,06	154,53	103,03	71,98						kN/m
		Moo	2535,89	kNm	qoo				159,91	126,87	83,82	57,86						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1930,75	kNm	qbal				118,41	93,25	60,47	40,71						kN/m
	0	VRd	1878,76	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1010,0	mm	ulev				-23,3	-28,1	-38,4	-48,9						mm
top	4				uoo				-6,7	-8,0	-10,8	-13,5						mm
hylde	1	A_t	6,07E+05	mm^2	u10kort				0,8	1,2	2,4	4,5						mm
bund	40	y	534,6	mm	u10lang				1,8	2,7	5,6	10,3						mm
		I_k	6,16E+10	mm^4														
KBBE 112/32 - 150		g=	14,02	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	4896,38	kNm	qRd					258,01	174,89	124,77	92,24					kN/m
		Mrev	3374,06	kNm	qrev					173,43	116,16	81,62	59,21					kN/m
		Moo	2867,02	kNm	qoo					145,26	96,59	67,25	48,20					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	2184,58	kNm	qbal					107,35	70,27	47,91	33,39					kN/m
	0	VRd	1856,92	kN														
Liner	L 12,5 :	d	998,3	mm	ulev					-32,0	-44,1	-56,6	-69,0					mm
top	4				uoo					-9,2	-12,5	-15,9	-19,0					mm
hylde	1	A_t	6,10E+05	mm^2	u10kort					1,2	2,4	4,5	7,6					mm
bund	46	y	532,9	mm	u10lang					2,7	5,5	10,3	17,5					mm
		I_k	6,19E+10	mm^4														
KBBE 112/32 - 150		g=	14,02	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	5190,86	kNm	qRd					274,37	186,25	133,12	98,63					kN/m
		Mrev	3549,68	kNm	qrev					183,19	122,93	86,60	63,02					kN/m
		Moo	3010,47	kNm	qoo					153,23	102,13	71,31	51,32					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	2244,26	kNm	qbal					110,67	72,57	49,60	34,69					kN/m
	1963	VRd	1856,92	kN														
Liner	L 12,5 :	d	998,3	mm	ulev					-31,6	-43,5	-56,0	-68,4					mm
top	4				uoo					-8,1	-11,0	-13,9	-16,5					mm
hylde	1	A_t	6,20E+05	mm^2	u10kort					1,1	2,3	4,3	7,3					mm
bund	46	y	541,8	mm	u10lang					2,6	5,3	9,8	16,8					mm
		I_k	6,47E+10	mm^4														