Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 60/40 - 150		g=	6,06	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	829,32	kNm	qRd	121,92	87,97	65,93	50,82									kN/m
		Mrev	551,28	kNm	qrev	79,01	56,44	41,79	31,75									kN/m
		Moo	427,74	kNm	qoo	59,95	42,44	31,07	23,28									kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	288,14	kNm	qbal	38,41	26,61	18,95	13,70									kN/m
	0	VRd	431,22	kN														
Liner	L 12,5 :	d	543,3	mm	ulev	-11,3	-14,7	-18,2	-21,6									mm
top	2				uoo	-1,2	-1,4	-1,5	-1,4									mm
hylde	1	A_t	2,60E+05	mm^2	u10kort	1,1	2,1	3,6	5,8									mm
bund	12	y	274,2	mm	u10lang	2,6	4,9	8,3	13,3									mm
		I_k	8,17E+09	mm^4														
KBBE 60/40 - 150		g=	6,06	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1081,86	kNm	qRd	160,89	116,60	87,85	68,14									kN/m
		Mrev	747,16	kNm	qrev	109,24	78,65	58,80	45,19									kN/m
		Moo	617,99	kNm	qoo	89,31	64,01	47,58	36,33									kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	428,16	kNm	qbal	60,01	42,48	31,11	23,31									kN/m
	0	VRd	563,21	kN														
Liner	L 12,5 :	d	532,2	mm	ulev	-17,3	-22,8	-28,8	-35,0									mm
top	2				uoo	-2,7	-3,5	-4,2	-4,8									mm
hylde	1	A_t	2,63E+05	mm^2	u10kort	1,1	2,1	3,6	5,7									mm
bund	18	y	272,1	mm	u10lang	2,6	4,8	8,2	13,1									mm
		I_k	8,27E+09	mm^4														
KBBE 60/40 - 150		g=	6,06	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1213,31	kNm	qRd		131,50	99,26	77,16	61,35								kN/m
		Mrev	865,70	kNm	qrev		92,09	69,09	53,32	42,03								kN/m
		Moo	733,46	kNm	qoo		77,10	57,61	44,25	34,69								kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	509,67	kNm	qbal		51,73	38,18	28,90	22,25								kN/m
	0	VRd	555,08	kN														
Liner	L 12,5 :	d	524,5	mm	ulev		-27,5	-34,9	-42,7	-50,7								mm
top	2				uoo		-4,4	-5,4	-6,3	-7,1								mm
hylde	1	A_t	2,65E+05	mm^2	u10kort		2,1	3,5	5,7	8,7								mm
bund	22	y	270,8	mm	u10lang		4,8	8,1	13,1	19,9								mm
		I_k	8,32E+09	mm^4														
KBBE 60/40 - 150		g=	6,06	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1291,01	kNm	qRd		140,31	106,01	82,49	65,66								kN/m
		Mrev	907,83	kNm	qrev		96,87	72,74	56,21	44,37								kN/m
		Moo	768,58	kNm	qoo		81,08	60,66	46,65	36,64								kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	526,49	kNm	qbal		53,63	39,64	30,05	23,19								kN/m
	982	VRd	555,08	kN														
Liner	L 12,5 :	d	524,5	mm	ulev		-27,3	-34,7	-42,6	-50,6								mm
top	2				uoo		-3,8	-4,7	-5,4	-6,0								mm
hylde	1	A_t	2,70E+05	mm^2	u10kort		2,0	3,4	5,4	8,3								mm
bund	22	y	275,9	mm	u10lang		4,6	7,8	12,5	19,1								mm
		I_k	8,67E+09	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 70/40 - 150		g=	7,46	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1243,14	kNm	qRd	184,39	133,49	100,46	77,81									kN/m
		Mrev	825,58	kNm	qrev	119,95	86,15	64,21	49,17									kN/m
		Moo	652,22	kNm	qoo	93,20	66,49	49,16	37,28									kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	460,42	kNm	qbal	63,60	44,75	32,51	24,12									kN/m
	0	VRd	671,97	kN														
Liner	L 12,5 :	d	635,0	mm	ulev	-11,4	-15,0	-18,9	-22,7									mm
top	2				uoo	-2,1	-2,7	-3,2	-3,7									mm
hylde	1	A_t	3,20E+05	mm^2	u10kort	0,7	1,3	2,2	3,6									mm
bund	16	y	319,9	mm	u10lang	1,6	3,0	5,1	8,2									mm
		I_k	1,33E+10	mm^4														
KBBE 70/40 - 150		g=	7,46	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1450,03	kNm	qRd		156,95	118,42	92,00	73,10								kN/m
		Mrev	984,21	kNm	qrev		104,13	77,98	60,05	47,22								kN/m
		Moo	805,99	kNm	qoo		83,93	62,51	47,83	37,32								kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	577,44	kNm	qbal		58,01	42,67	32,15	24,63								kN/m
	0	VRd	666,68	kN														
Liner	L 12,5 :	d	630,0	mm	ulev		-19,2	-24,3	-29,6	-35,1								mm
top	2				uoo		-3,9	-4,8	-5,7	-6,5								mm
hylde	1	A_t	3,22E+05	mm^2	u10kort		1,3	2,2	3,5	5,4								mm
bund	20	y	318,5	mm	u10lang		3,0	5,1	8,1	12,4								mm
		I_k	1,34E+10	mm^4														
KBBE 70/40 - 150		g=	7,46	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1614,22	kNm	qRd			132,67	103,26	82,22	54,82							kN/m
		Mrev	1121,27	kNm	qrev			89,88	69,45	54,84	35,80							kN/m
		Moo	939,56	kNm	qoo			74,10	56,99	44,74	28,79							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	672,77	kNm	qbal			50,95	38,69	29,92	18,50							kN/m
	0	VRd	656,10	kN														
Liner	L 12,5 :	d	620,0	mm	ulev			-28,7	-35,2	-42,0	-55,4							mm
top	2				uoo			-5,7	-6,9	-8,0	-9,7							mm
hylde	1	A_t	3,24E+05	mm^2	u10kort			2,2	3,5	5,3	11,1							mm
bund	24	y	317,3	mm	u10lang			5,0	8,1	12,3	25,5							mm
		I_k	1,35E+10	mm^4														
KBBE 70/40 - 150		g=	7,46	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1700,86	kNm	qRd			140,19	109,20	87,04	58,16							kN/m
		Mrev	1170,88	kNm	qrev			94,18	72,85	57,59	37,72							kN/m
		Moo	980,00	kNm	qoo			77,61	59,76	46,99	30,35							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	690,76	kNm	qbal			52,51	39,92	30,92	19,19							kN/m
	982	VRd	656,10	kN														
Liner	L 12,5 :	d	620,0	mm	ulev			-28,5	-35,0	-41,7	-55,2							mm
top	2				uoo			-5,1	-6,0	-6,9	-8,3							mm
hylde	1	A_t	3,30E+05	mm^2	u10kort			2,1	3,4	5,1	10,7							mm
bund	24	y	322,3	mm	u10lang			4,8	7,8	11,8	24,6							mm
		I_k	1,40E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 80/40 - 150		g=	8,88	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1623,01	kNm	qRd	241,58	175,13	132,01	102,44									kN/m
		Mrev	1072,24	kNm	qrev	156,59	112,69	84,20	64,66									kN/m
		Moo	843,52	kNm	qoo	121,29	86,76	64,34	48,97									kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	616,02	kNm	qbal	86,19	60,96	44,59	33,37									kN/m
	0	VRd	908,03	kN														
Liner	L 12,5 :	d	732,2	mm	ulev	-10,2	-13,4	-16,9	-20,5									mm
top	2				uoo	-2,3	-3,1	-3,8	-4,5									mm
hylde	1	A_t	3,81E+05	mm^2	u10kort	0,5	0,9	1,5	2,3									mm
bund	18	y	368,4	mm	u10lang	1,1	2,0	3,4	5,4									mm
		I_k	2,02E+10	mm^4														
KBBE 80/40 - 150		g=	8,88	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1969,49	kNm	qRd		214,42	162,08	126,20	100,54								kN/m
		Mrev	1333,22	kNm	qrev		142,28	106,85	82,56	65,19								kN/m
		Moo	1096,86	kNm	qoo		115,48	86,33	66,35	52,06								kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	808,34	kNm	qbal		82,77	61,29	46,56	36,03								kN/m
	0	VRd	892,87	kN														
Liner	L 12,5 :	d	720,0	mm	ulev		-17,9	-22,8	-28,0	-33,3								mm
top	2				uoo		-4,4	-5,5	-6,6	-7,8								mm
hylde	1	A_t	3,84E+05	mm^2	u10kort		0,8	1,4	2,3	3,5								mm
bund	24	y	366,4	mm	u10lang		1,9	3,3	5,3	8,1								mm
		I_k	2,04E+10	mm^4														
KBBE 80/40 - 150		g=	8,88	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2167,56	kNm	qRd			179,28	139,79	111,54	74,75							kN/m
		Mrev	1498,65	kNm	qrev			121,21	93,91	74,38	48,94							kN/m
		Moo	1257,72	kNm	qoo			100,30	77,38	60,99	39,64							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	928,13	kNm	qbal			71,69	54,78	42,68	26,93							kN/m
	0	VRd	884,02	kN														
Liner	L 12,5 :	d	712,9	mm	ulev			-26,4	-32,5	-39,0	-52,2							mm
top	2				uoo			-6,4	-7,8	-9,3	-12,0							mm
hylde	1	A_t	3,86E+05	mm^2	u10kort			1,4	2,3	3,5	7,3							mm
bund	28	y	365,2	mm	u10lang			3,3	5,3	8,1	16,7							mm
		I_k	2,05E+10	mm^4														
KBBE 80/40 - 150		g=	8,88	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2270,63	kNm	qRd			188,22	146,86	117,27	78,72							kN/m
		Mrev	1557,91	kNm	qrev			126,36	97,97	77,67	51,22							kN/m
		Moo	1305,66	kNm	qoo			104,46	80,67	63,66	41,49							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	948,43	kNm	qbal			73,45	56,17	43,81	27,71							kN/m
	982	VRd	884,02	kN														
Liner	L 12,5 :	d	712,9	mm	ulev			-26,1	-32,3	-38,7	-51,9							mm
top	2				uoo			-5,8	-7,1	-8,3	-10,7							mm
hylde	1	A_t	3,91E+05	mm^2	u10kort			1,4	2,2	3,4	7,0							mm
bund	28	y	370,2	mm	u10lang			3,2	5,1	7,8	16,2							mm
		I_k	2,12E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 90/40 - 150		g=	10,34	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2171,56	kNm	qRd		235,87	178,17	138,61	110,31								kN/m
		Mrev	1408,56	kNm	qrev		149,37	111,94	86,27	67,92								kN/m
		Moo	1110,59	kNm	qoo		115,58	86,07	65,84	51,36								kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	764,82	kNm	qbal		76,38	56,06	42,12	32,15								kN/m
	0	VRd	1533,78	kN														
Liner	L 12,5 :	d	824,5	mm	ulev		-11,5	-14,5	-17,6	-20,8								mm
top	4				uoo		-1,7	-2,0	-2,3	-2,5								mm
hylde	1	A_t	4,44E+05	mm^2	u10kort		0,6	1,0	1,6	2,4								mm
bund	22	y	418,7	mm	u10lang		1,3	2,3	3,7	5,6								mm
		I_k	2,96E+10	mm^4														
KBBE 90/40 - 150		g=	10,34	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2554,09	kNm	qRd			211,37	164,84	131,56	88,20							kN/m
		Mrev	1704,62	kNm	qrev			137,64	106,58	84,37	55,43							kN/m
		Moo	1397,92	kNm	qoo			111,01	85,54	67,33	43,60							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	984,95	kNm	qbal			75,16	57,22	44,38	27,66							kN/m
	0	VRd	1512,04	kN														
Liner	L 12,5 :	d	812,9	mm	ulev			-19,1	-23,5	-28,0	-37,2							mm
top	4				uoo			-3,4	-4,0	-4,7	-5,6							mm
hylde	1	A_t	4,47E+05	mm^2	u10kort			1,0	1,6	2,4	5,0							mm
bund	28	y	416,7	mm	u10lang			2,3	3,6	5,5	11,5							mm
		I_k	2,98E+10	mm^4														
KBBE 90/40 - 150		g=	10,34	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2872,81	kNm	qRd				186,70	149,27	100,50	71,09						kN/m
		Mrev	1977,53	kNm	qrev				125,30	99,53	65,96	45,72						kN/m
		Moo	1663,48	kNm	qoo				103,76	82,08	53,84	36,82						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1181,92	kNm	qbal				70,73	55,33	35,26	23,17						kN/m
	0	VRd	1489,22	kN														
Liner	L 12,5 :	d	800,6	mm	ulev				-28,6	-34,4	-46,4	-58,1						mm
top	4				uoo				-5,4	-6,3	-8,0	-9,2						mm
hylde	1	A_t	4,50E+05	mm^2	u10kort				1,6	2,4	5,0	9,2						mm
bund	34	y	415,0	mm	u10lang				3,6	5,5	11,4	21,2						mm
		I_k	3,01E+10	mm^4														
KBBE 90/40 - 150		g=	10,34	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3115,08	kNm	qRd				203,32	162,72	109,85	77,96						kN/m
		Mrev	2115,89	kNm	qrev				134,79	107,21	71,30	49,64						kN/m
		Moo	1776,91	kNm	qoo				111,54	88,38	58,22	40,03						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1231,22	kNm	qbal				74,11	58,07	37,17	24,56						kN/m
	1963	VRd	1489,22	kN														
Liner	L 12,5 :	d	800,6	mm	ulev				-28,3	-34,0	-46,0	-57,8						mm
top	4				uoo				-4,3	-5,0	-6,2	-6,8						mm
hylde	1	A_t	4,61E+05	mm^2	u10kort				1,5	2,3	4,7	8,7						mm
bund	34	y	424,5	mm	u10lang				3,4	5,2	10,8	20,0						mm
		I_k	3,18E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 100/40 - 150		g=	11,82	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2977,85	kNm	qRd		325,80	246,67	192,42	153,62								kN/m
		Mrev	1960,68	kNm	qrev		210,48	158,38	122,66	97,11								kN/m
		Moo	1583,38	kNm	qoo		167,70	125,63	96,78	76,15								kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1143,62	kNm	qbal		117,84	87,45	66,62	51,71								kN/m
	0	VRd	1698,05	kN														
Liner	L 12,5 :	d	912,9	mm	ulev		-12,5	-15,9	-19,6	-23,4								mm
top	4				uoo		-2,7	-3,4	-4,1	-4,8								mm
hylde	1	A_t	5,09E+05	mm^2	u10kort		0,4	0,7	1,1	1,7								mm
bund	28	y	468,3	mm	u10lang		1,0	1,6	2,6	4,0								mm
		I_k	4,16E+10	mm^4														
KBBE 100/40 - 150		g=	11,82	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3378,99	kNm	qRd			281,50	219,94	175,90	118,54							kN/m
		Mrev	2280,07	kNm	qrev			186,10	144,56	114,85	76,15							kN/m
		Moo	1893,64	kNm	qoo			152,56	118,06	93,38	61,24							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1380,96	kNm	qbal			108,05	82,90	64,90	41,46							kN/m
	0	VRd	1675,23	kN														
Liner	L 12,5 :	d	900,6	mm	ulev			-19,5	-24,1	-28,9	-39,1							mm
top	4				uoo			-4,5	-5,4	-6,4	-8,4							mm
hylde	1	A_t	5,12E+05	mm^2	u10kort			0,7	1,1	1,7	3,6							mm
bund	34	y	466,5	mm	u10lang			1,6	2,6	4,0	8,2							mm
		I_k	4,19E+10	mm^4														
KBBE 100/40 - 150		g=	11,82	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3729,43	kNm	qRd				243,97	195,37	132,06	93,89						kN/m
		Mrev	2586,24	kNm	qrev				165,56	131,86	87,96	61,49						kN/m
		Moo	2191,45	kNm	qoo				138,49	109,93	72,73	50,30						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1605,42	kNm	qbal				98,29	77,37	50,12	33,69						kN/m
	0	VRd	1655,54	kN														
Liner	L 12,5 :	d	890,0	mm	ulev				-28,2	-34,1	-46,5	-59,2						mm
top	4				uoo				-6,6	-7,9	-10,5	-12,8						mm
hylde	1	A_t	5,15E+05	mm^2	u10kort				1,1	1,7	3,5	6,6						mm
bund	40	y	464,7	mm	u10lang				2,6	3,9	8,2	15,1						mm
		I_k	4,21E+10	mm^4														
KBBE 100/40 - 150		g=	11,82	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	4012,02	kNm	qRd				263,35	211,07	142,96	101,90						kN/m
		Mrev	2747,56	kNm	qrev				176,63	140,82	94,18	66,06						kN/m
		Moo	2323,84	kNm	qoo				147,57	117,28	77,83	54,05						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1661,32	kNm	qbal				102,13	80,48	52,27	35,27						kN/m
	1963	VRd	1655,54	kN														
Liner	L 12,5 :	d	890,0	mm	ulev				-27,8	-33,6	-46,0	-58,6						mm
top	4				uoo				-5,6	-6,6	-8,7	-10,5						mm
hylde	1	A_t	5,26E+05	mm^2	u10kort				1,1	1,6	3,4	6,2						mm
bund	40	y	474,1	mm	u10lang				2,4	3,7	7,7	14,3						mm
		I_k	4,44E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 110/40 - 150		g=	13,34	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3582,40	kNm	qRd			297,64	232,37	185,69	124,87							kN/m
		Mrev	2356,22	kNm	qrev			191,20	148,27	117,57	77,57							kN/m
		Moo	1896,50	kNm	qoo			151,29	116,74	92,03	59,83							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1405,81	kNm	qbal			108,70	83,09	64,77	40,90							kN/m
	0	VRd	1878,76	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1010,0	mm	ulev			-14,6	-18,0	-21,6	-28,9							mm
top	4				uoo			-3,6	-4,5	-5,3	-6,8							mm
hylde	1	A_t	5,73E+05	mm^2	u10kort			0,5	0,8	1,3	2,7							mm
bund	30	y	520,0	mm	u10lang			1,2	1,9	2,9	6,1							mm
		I_k	5,63E+10	mm^4														
KBBE 110/40 - 150		g=	13,34	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	4041,57	kNm	qRd				263,86	211,20	142,59	101,22						kN/m
		Mrev	2711,51	kNm	qrev				172,64	137,30	91,28	63,52						kN/m
		Moo	2241,57	kNm	qoo				140,41	111,20	73,15	50,20						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1673,08	kNm	qbal				101,42	79,61	51,21	34,09						kN/m
	0	VRd	1853,95	kN														
Liner	L 12,5 :	d	996,7	mm	ulev				-21,7	-26,1	-35,5	-44,8						mm
top	4				uoo				-5,6	-6,7	-8,9	-10,9						mm
hylde	1	A_t	5,76E+05	mm^2	u10kort				0,8	1,3	2,6	4,9						mm
bund	36	y	518,2	mm	u10lang				1,9	2,9	6,1	11,2						mm
		I_k	5,67E+10	mm^4														
KBBE 110/40 - 150		g=	13,34	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	4580,59	kNm	qRd					241,14	163,39	116,50	86,07					kN/m
		Mrev	3165,56	kNm	qrev					162,53	108,79	76,39	55,36					kN/m
		Moo	2683,08	kNm	qoo					135,72	90,18	62,72	44,89					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	2009,94	kNm	qbal					98,33	64,21	43,64	30,28					kN/m
	0	VRd	1826,33	kN														
Liner	L 12,5 :	d	981,8	mm	ulev					-31,8	-43,7	-56,0	-68,0					mm
top	4				uoo					-8,4	-11,3	-14,2	-16,8					mm
hylde	1	A_t	5,80E+05	mm^2	u10kort					1,3	2,6	4,8	8,3					mm
bund	44	y	515,9	mm	u10lang					2,9	6,0	11,1	19,0					mm
		I_k	5,71E+10	mm^4														
KBBE 110/40 - 150		g=	13,34	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	4886,09	kNm	qRd					258,11	175,17	125,16	92,70					kN/m
		Mrev	3342,50	kNm	qrev					172,36	115,62	81,41	59,20					kN/m
		Moo	2827,50	kNm	qoo					143,75	95,75	66,81	48,03					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	2069,79	kNm	qbal					101,65	66,52	45,33	31,58					kN/m
	1963	VRd	1826,33	kN														
Liner	L 12,5 :	d	981,8	mm	ulev					-31,4	-43,1	-55,4	-67,5					mm
top	4				uoo					-7,3	-9,8	-12,2	-14,2					mm
hylde	1	A_t	5,91E+05	mm^2	u10kort					1,2	2,5	4,6	7,9					mm
bund	44	y	525,1	mm	u10lang					2,8	5,7	10,6	18,1					mm
		I_k	5,99E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 120/40 - 150		g=	14,88	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	4414,56	kNm	qRd			368,33	287,90	230,37	155,43							kN/m
		Mrev	2917,25	kNm	qrev			238,35	185,21	147,19	97,67							kN/m
		Moo	2362,63	kNm	qoo			190,21	147,17	116,38	76,27							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1791,12	kNm	qbal			140,60	107,97	84,63	54,22							kN/m
	0	VRd	2047,26	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1100,6	mm	ulev			-14,2	-17,6	-21,1	-28,6							mm
top	4				uoo			-4,0	-4,9	-5,9	-7,8							mm
hylde	1	A_t	6,40E+05	mm^2	u10kort			0,4	0,6	1,0	2,0							mm
bund	34	y	571,8	mm	u10lang			0,9	1,5	2,2	4,6							mm
		I_k	7,46E+10	mm^4														
KBBE 120/40 - 150		g=	14,88	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	4931,01	kNm	qRd				323,32	259,06	175,36	124,89						kN/m
		Mrev	3317,99	kNm	qrev				212,69	169,45	113,13	79,17						kN/m
		Moo	2751,36	kNm	qoo				173,83	137,97	91,27	63,11						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	2098,09	kNm	qbal				129,02	101,68	66,07	44,59						kN/m
	0	VRd	2027,57	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1090,0	mm	ulev				-20,8	-25,1	-34,3	-43,8						mm
top	4				uoo				-6,0	-7,2	-9,7	-12,2						mm
hylde	1	A_t	6,43E+05	mm^2	u10kort				0,6	1,0	2,0	3,7						mm
bund	40	y	569,9	mm	u10lang				1,4	2,2	4,6	8,5						mm
		I_k	7,50E+10	mm^4														
KBBE 120/40 - 150		g=	14,88	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	5390,30	kNm	qRd					284,58	193,08	137,91	102,10					kN/m
		Mrev	3693,34	kNm	qrev					190,31	127,61	89,81	65,27					kN/m
		Moo	3116,27	kNm	qoo					158,25	105,35	73,45	52,75					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	2379,38	kNm	qbal					117,31	76,92	52,56	36,76					kN/m
	0	VRd	2005,73	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1078,3	mm	ulev					-28,7	-39,5	-50,9	-62,1					mm
top	4				uoo					-8,3	-11,3	-14,4	-17,3					mm
hylde	1	A_t	6,46E+05	mm^2	u10kort					1,0	2,0	3,7	6,3					mm
bund	46	y	568,1	mm	u10lang					2,2	4,6	8,4	14,4					mm
		I_k	7,55E+10	mm^4														
KBBE 120/40 - 150		g=	14,88	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	5707,15	kNm	qRd					302,18	205,30	146,89	108,97					kN/m
		Mrev	3878,74	kNm	qrev					200,61	134,76	95,06	69,29					kN/m
		Moo	3265,95	kNm	qoo					166,56	111,12	77,69	56,00					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	2440,68	kNm	qbal					120,71	79,28	54,30	38,09					kN/m
	1963	VRd	2005,73	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1078,3	mm	ulev					-28,3	-39,0	-50,3	-61,5					mm
top	4				uoo					-7,4	-10,0	-12,7	-15,1					mm
hylde	1	A_t	6,56E+05	mm^2	u10kort					0,9	1,9	3,5	6,0					mm
bund	46	y	577,3	mm	u10lang					2,1	4,4	8,1	13,8					mm
		I_k	7,88E+10	mm^4														