Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 80/50 - 200		g=	7,79	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1569,86	kNm	qRd	234,48	170,20	128,49	99,89									kN/m
		Mrev	1063,51	kNm	qrev	156,34	112,79	84,53	65,16									kN/m
		Moo	844,36	kNm	qoo	122,52	87,95	65,51	50,13									kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	583,95	kNm	qbal	82,33	58,42	42,91	32,27									kN/m
	0	VRd	908,03	kN														
Liner	L 12,5 :	d	732,2	mm	ulev	-10,6	-14,1	-17,8	-21,7									mm
top	2				uoo	-1,7	-2,1	-2,6	-3,0									mm
hylde	1	A_t	3,35E+05	mm^2	u10kort	0,5	0,9	1,6	2,6									mm
bund	18	y	352,1	mm	u10lang	1,2	2,2	3,7	5,9									mm
		I_k	1,84E+10	mm^4														
KBBE 80/50 - 200		g=	7,79	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1885,15	kNm	qRd		205,95	155,86	121,51	96,95								kN/m
		Mrev	1320,09	kNm	qrev		141,88	106,81	82,76	65,55								kN/m
		Moo	1093,57	kNm	qoo		116,20	87,14	67,22	52,97								kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	762,90	kNm	qbal		78,71	58,44	44,54	34,60								kN/m
	0	VRd	892,87	kN														
Liner	L 12,5 :	d	720,0	mm	ulev		-18,6	-23,8	-29,3	-35,0								mm
top	2				uoo		-3,1	-3,9	-4,6	-5,3								mm
hylde	1	A_t	3,38E+05	mm^2	u10kort		0,9	1,6	2,5	3,9								mm
bund	24	y	350,0	mm	u10lang		2,1	3,6	5,8	8,9								mm
		I_k	1,86E+10	mm^4														
KBBE 80/50 - 200		g=	7,79	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2058,25	kNm	qRd			170,88	133,38	106,56	71,62							kN/m
		Mrev	1482,22	kNm	qrev			120,88	93,88	74,56	49,40							kN/m
		Moo	1251,32	kNm	qoo			100,84	78,04	61,73	40,49							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	873,72	kNm	qbal			68,06	52,14	40,75	25,92							kN/m
	0	VRd	884,02	kN														
Liner	L 12,5 :	d	712,9	mm	ulev			-27,4	-33,9	-40,7	-54,9							mm
top	2				uoo			-4,6	-5,5	-6,4	-7,9							mm
hylde	1	A_t	3,40E+05	mm^2	u10kort			1,6	2,5	3,9	8,0							mm
bund	28	y	348,7	mm	u10lang			3,6	5,8	8,9	18,4							mm
		I_k	1,87E+10	mm^4														
KBBE 80/50 - 200		g=	7,79	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2180,33	kNm	qRd			181,48	141,76	113,34	76,33							kN/m
		Mrev	1552,18	kNm	qrev			126,95	98,67	78,45	52,10							kN/m
		Moo	1308,71	kNm	qoo			105,82	81,98	64,92	42,71							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	897,75	kNm	qbal			70,14	53,79	42,09	26,85							kN/m
	982	VRd	884,02	kN														
Liner	L 12,5 :	d	712,9	mm	ulev			-27,2	-33,6	-40,4	-54,5							mm
top	2				uoo			-3,9	-4,6	-5,3	-6,4							mm
hylde	1	A_t	3,45E+05	mm^2	u10kort			1,5	2,4	3,7	7,7							mm
bund	28	y	354,6	mm	u10lang			3,5	5,6	8,5	17,6							mm
		I_k	1,95E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 90/50 - 200		g=	9,24	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2093,28	kNm	qRd		228,09	172,47	134,33									kN/m
		Mrev	1384,50	kNm	qrev		147,73	110,94	85,72									kN/m
		Moo	1097,42	kNm	qoo		115,18	86,02	66,03									kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	708,81	kNm	qbal		71,12	52,29	39,38									kN/m
	0	VRd	1533,78	kN														
Liner	L 12,5 :	d	824,5	mm	ulev		-11,6	-14,7	-18,0									mm
top	4				uoo		-0,6	-0,6	-0,5									mm
hylde	1	A_t	3,99E+05	mm^2	u10kort		0,6	1,1	1,7									mm
bund	22	y	399,3	mm	u10lang		1,5	2,5	4,0									mm
		I_k	2,71E+10	mm^4														
KBBE 90/50 - 200		g=	9,24	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2440,70	kNm	qRd			202,63	158,16	126,35								kN/m
		Mrev	1673,63	kNm	qrev			136,04	105,55	83,74								kN/m
		Moo	1378,18	kNm	qoo			110,39	85,29	67,33								kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	913,23	kNm	qbal			70,03	53,40	41,50								kN/m
	0	VRd	1512,04	kN														
Liner	L 12,5 :	d	812,9	mm	ulev			-19,4	-23,9	-28,6								mm
top	4				uoo			-1,7	-1,9	-2,0								mm
hylde	1	A_t	4,02E+05	mm^2	u10kort			1,1	1,7	2,6								mm
bund	28	y	397,2	mm	u10lang			2,5	4,0	6,1								mm
		I_k	2,73E+10	mm^4														
KBBE 90/50 - 200		g=	9,24	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2716,61	kNm	qRd				177,08	141,68	95,57							kN/m
		Mrev	1939,03	kNm	qrev				123,75	98,48	65,57							kN/m
		Moo	1636,62	kNm	qoo				103,01	81,68	53,90							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1094,50	kNm	qbal				65,83	51,57	32,99							kN/m
	0	VRd	1489,22	kN														
Liner	L 12,5 :	d	800,6	mm	ulev				-29,1	-35,0	-47,3							mm
top	4				uoo				-2,9	-3,3	-3,6							mm
hylde	1	A_t	4,05E+05	mm^2	u10kort				1,7	2,6	5,4							mm
bund	34	y	395,4	mm	u10lang				4,0	6,0	12,5							mm
		I_k	2,75E+10	mm^4														
KBBE 90/50 - 200		g=	9,24	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2864,84	kNm	qRd				187,25	149,92	101,29							kN/m
		Mrev	2025,15	kNm	qrev				129,66	103,27	68,89							kN/m
		Moo	1707,90	kNm	qoo				107,90	85,64	56,65							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1123,52	kNm	qbal				67,82	53,18	34,11							kN/m
	982	VRd	1489,22	kN														
Liner	L 12,5 :	d	800,6	mm	ulev				-28,9	-34,8	-47,1							mm
top	4				uoo				-2,2	-2,4	-2,4							mm
hylde	1	A_t	4,10E+05	mm^2	u10kort				1,7	2,5	5,2							mm
bund	34	y	401,1	mm	u10lang				3,8	5,8	12,1							mm
		I_k	2,85E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 100/50 - 200		g=	10,73	kN/m	längde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2863,65	kNm	qRd		313,95	237,86	185,68	148,37								kN/m
		Mrev	1914,86	kNm	qrev		206,38	155,50	120,61	95,66								kN/m
		Moo	1551,27	kNm	qoo		165,16	123,93	95,67	75,46								kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1062,47	kNm	qbal		109,74	81,50	62,15	48,30								kN/m
	0	VRd	1698,05	kN														
Liner	L 12,5 :	d	912,9	mm	ulev		-12,7	-16,2	-19,9	-23,8								mm
top	4				uoo		-1,8	-2,2	-2,6	-3,0								mm
hylde	1	A_t	4,63E+05	mm^2	u10kort		0,5	0,8	1,2	1,9								mm
bund	28	y	446,6	mm	u10lang		1,0	1,8	2,9	4,3								mm
		I_k	3,81E+10	mm^4														
KBBE 100/50 - 200		g=	10,73	kN/m	längde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3224,28	kNm	qRd			269,16	210,42	168,40	113,67							kN/m
		Mrev	2224,75	kNm	qrev			182,40	141,86	112,87	75,11							kN/m
		Moo	1852,50	kNm	qoo			150,08	116,33	92,19	60,75							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1282,46	kNm	qbal			100,60	77,24	60,52	38,75							kN/m
	0	VRd	1675,23	kN														
Liner	L 12,5 :	d	900,6	mm	ulev			-19,8	-24,4	-29,4	-39,8							mm
top	4				uoo			-3,1	-3,7	-4,3	-5,3							mm
hylde	1	A_t	4,67E+05	mm^2	u10kort			0,8	1,2	1,9	3,9							mm
bund	34	y	444,8	mm	u10lang			1,8	2,8	4,3	9,0							mm
		I_k	3,84E+10	mm^4														
KBBE 100/50 - 200		g=	10,73	kN/m	längde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3527,86	kNm	qRd				231,24	185,27	125,38	89,27						kN/m
		Mrev	2521,01	kNm	qrev				162,18	129,33	86,54	60,73						kN/m
		Moo	2140,87	kNm	qoo				136,11	108,21	71,87	49,96						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1489,56	kNm	qbal				91,44	72,03	46,74	31,50						kN/m
	0	VRd	1655,54	kN														
Liner	L 12,5 :	d	890,0	mm	ulev				-28,6	-34,6	-47,3	-60,3						mm
top	4				uoo				-4,6	-5,5	-7,0	-8,1						mm
hylde	1	A_t	4,70E+05	mm^2	u10kort				1,2	1,9	3,9	7,2						mm
bund	40	y	443,0	mm	u10lang				2,8	4,3	8,9	16,5						mm
		I_k	3,86E+10	mm^4														
KBBE 100/50 - 200		g=	10,73	kN/m	längde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3856,96	kNm	qRd				253,81	203,55	138,08	98,60						kN/m
		Mrev	2709,89	kNm	qrev				175,14	139,82	93,82	66,09						kN/m
		Moo	2297,04	kNm	qoo				146,82	116,89	77,90	54,38						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1553,64	kNm	qbal				95,83	75,59	49,21	33,31						kN/m
	1963	VRd	1655,54	kN														
Liner	L 12,5 :	d	890,0	mm	ulev				-28,2	-34,1	-46,7	-59,7						mm
top	4				uoo				-3,4	-4,0	-4,9	-5,3						mm
hylde	1	A_t	4,80E+05	mm^2	u10kort				1,2	1,8	3,6	6,7						mm
bund	40	y	453,8	mm	u10lang				2,6	4,0	8,4	15,5						mm
		I_k	4,10E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 110/50 - 200		g=	12,24	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3453,88	kNm	qRd			287,58	224,65	179,64	121,01							kN/m
		Mrev	2293,52	kNm	qrev			186,85	145,07	115,18	76,24							kN/m
		Moo	1850,71	kNm	qoo			148,41	114,69	90,58	59,16							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1311,82	kNm	qbal			101,63	77,73	60,64	38,37							kN/m
	0	VRd	1878,76	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1010,0	mm	ulev			-14,8	-18,3	-22,0	-29,5							mm
top	4				uoo			-2,8	-3,4	-3,9	-4,9							mm
hylde	1	A_t	5,28E+05	mm^2	u10kort			0,6	0,9	1,4	2,9							mm
bund	30	y	496,8	mm	u10lang			1,3	2,1	3,2	6,6							mm
		I_k	5,17E+10	mm^4														
KBBE 110/50 - 200		g=	12,24	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3872,78	kNm	qRd				253,38	202,91	137,17	97,53						kN/m
		Mrev	2637,50	kNm	qrev				168,66	134,29	89,52	62,52						kN/m
		Moo	2184,99	kNm	qoo				137,62	109,15	72,06	49,69						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1560,58	kNm	qbal				94,80	74,46	47,97	31,99						kN/m
	0	VRd	1853,95	kN														
Liner	L 12,5 :	d	996,7	mm	ulev				-22,1	-26,6	-36,2	-45,8						mm
top	4				uoo				-4,4	-5,2	-6,7	-7,9						mm
hylde	1	A_t	5,31E+05	mm^2	u10kort				0,9	1,4	2,9	5,3						mm
bund	36	y	494,9	mm	u10lang				2,1	3,2	6,6	12,2						mm
		I_k	5,20E+10	mm^4														
KBBE 110/50 - 200		g=	12,24	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	4345,29	kNm	qRd					229,17	155,40	110,93	82,06					kN/m
		Mrev	3075,94	kNm	qrev					158,65	106,43	74,95	54,51					kN/m
		Moo	2611,60	kNm	qoo					132,85	88,52	61,78	44,44					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1872,76	kNm	qbal					91,80	60,01	40,84	28,40					kN/m
	0	VRd	1826,33	kN														
Liner	L 12,5 :	d	981,8	mm	ulev					-32,4	-44,5	-57,1	-69,4					mm
top	4				uoo					-6,6	-8,7	-10,7	-12,1					mm
hylde	1	A_t	5,35E+05	mm^2	u10kort					1,4	2,8	5,3	9,0					mm
bund	44	y	492,6	mm	u10lang					3,2	6,6	12,1	20,7					mm
		I_k	5,24E+10	mm^4														
KBBE 110/50 - 200		g=	12,24	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	4701,94	kNm	qRd					248,98	169,16	121,03	89,80					kN/m
		Mrev	3282,26	kNm	qrev					170,11	114,39	80,79	58,99					kN/m
		Moo	2781,05	kNm	qoo					142,26	95,05	66,59	48,11					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1940,55	kNm	qbal					95,57	62,63	42,76	29,87					kN/m
	1963	VRd	1826,33	kN														
Liner	L 12,5 :	d	981,8	mm	ulev					-31,8	-43,8	-56,4	-68,8					mm
top	4				uoo					-5,2	-6,8	-8,2	-9,0					mm
hylde	1	A_t	5,45E+05	mm^2	u10kort					1,3	2,7	5,0	8,5					mm
bund	44	y	503,1	mm	u10lang					3,0	6,2	11,5	19,6					mm
		I_k	5,54E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 120/50 - 200		g=	13,79	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	4258,55	kNm	qRd			355,88	278,30	222,80	150,51							kN/m
		Mrev	2833,98	kNm	qrev			232,22	180,59	143,66	95,55							kN/m
		Moo	2300,01	kNm	qoo			185,87	143,97	113,99	74,95							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1679,15	kNm	qbal			131,97	101,38	79,50	51,00							kN/m
	0	VRd	2047,26	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1100,6	mm	ulev			-14,5	-17,9	-21,6	-29,2							mm
top	4				uoo			-3,3	-4,1	-4,9	-6,4							mm
hylde	1	A_t	5,94E+05	mm^2	u10kort			0,4	0,7	1,0	2,2							mm
bund	34	y	547,5	mm	u10lang			1,0	1,6	2,4	5,0							mm
		I_k	6,86E+10	mm^4														

KBBE 120/50 - 200		g=	13,79	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	4732,91	kNm	qRd				310,83	249,15	168,81	120,37						kN/m
		Mrev	3221,89	kNm	qrev				207,20	165,21	110,52	77,54						kN/m
		Moo	2676,49	kNm	qoo				169,79	134,91	89,47	62,08						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1966,75	kNm	qbal				121,11	95,48	62,09	41,96						kN/m
	0	VRd	2027,57	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1090,0	mm	ulev				-21,2	-25,6	-35,1	-44,8						mm
top	4				uoo				-5,1	-6,1	-8,1	-10,0						mm
hylde	1	A_t	5,97E+05	mm^2	u10kort				0,7	1,0	2,2	4,0						mm
bund	40	y	545,5	mm	u10lang				1,6	2,4	5,0	9,2						mm
		I_k	6,90E+10	mm^4														

KBBE 120/50 - 200		g=	13,79	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	5138,70	kNm	qRd					271,70	184,47	131,87	97,73					kN/m
		Mrev	3584,08	kNm	qrev					185,33	124,49	87,80	63,99					kN/m
		Moo	3028,82	kNm	qoo					154,48	103,07	72,07	51,94					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	2228,70	kNm	qbal					110,03	72,20	49,39	34,58					kN/m
	0	VRd	2005,73	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1078,3	mm	ulev					-29,3	-40,3	-52,0	-63,5					mm
top	4				uoo					-7,0	-9,5	-11,9	-14,0					mm
hylde	1	A_t	6,00E+05	mm^2	u10kort					1,0	2,2	4,0	6,8					mm
bund	46	y	543,8	mm	u10lang					2,4	4,9	9,2	15,6					mm
		I_k	6,94E+10	mm^4														

KBBE 120/50 - 200		g=	13,79	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	5507,59	kNm	qRd					292,19	198,70	142,33	105,74					kN/m
		Mrev	3799,03	kNm	qrev					197,27	132,78	93,90	68,66					kN/m
		Moo	3203,29	kNm	qoo					164,18	109,80	77,01	55,73					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	2297,43	kNm	qbal					113,85	74,85	51,33	36,07					kN/m
	1963	VRd	2005,73	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1078,3	mm	ulev					-28,8	-39,7	-51,2	-62,8					mm
top	4				uoo					-5,9	-7,9	-9,7	-11,3					mm
hylde	1	A_t	6,11E+05	mm^2	u10kort					1,0	2,0	3,8	6,5					mm
bund	46	y	554,0	mm	u10lang					2,3	4,7	8,7	14,9					mm
		I_k	7,30E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 130/50 - 200		g=	15,36	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	5163,76	kNm	qRd				338,81	271,52	183,86	131,00						kN/m
		Mrev	3446,59	kNm	qrev				221,03	176,12	117,61	82,33						kN/m
		Moo	2811,13	kNm	qoo				177,45	140,81	93,09	64,32						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	2104,49	kNm	qbal				128,98	101,56	65,83	44,29						kN/m
	0	VRd	2219,46	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1193,2	mm	ulev				-17,5	-21,1	-28,8	-36,7						mm
top	4				uoo				-4,6	-5,5	-7,4	-9,2						mm
hylde	1	A_t	6,62E+05	mm^2	u10kort				0,5	0,8	1,7	3,1						mm
bund	38	y	598,9	mm	u10lang				1,2	1,9	3,9	7,1						mm
		I_k	8,92E+10	mm^4														
KBBE 130/50 - 200		g=	15,36	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	5677,80	kNm	qRd					300,07	203,69	145,58	107,86					kN/m
		Mrev	3864,15	kNm	qrev					199,31	133,72	94,17	68,50					kN/m
		Moo	3216,50	kNm	qoo					163,33	108,73	75,81	54,44					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	2416,32	kNm	qbal					118,88	77,86	53,13	37,08					kN/m
	0	VRd	2198,36	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1181,8	mm	ulev					-24,5	-33,7	-43,3	-52,8					mm
top	4				uoo					-6,6	-8,9	-11,2	-13,3					mm
hylde	1	A_t	6,65E+05	mm^2	u10kort					0,8	1,7	3,1	5,3					mm
bund	44	y	597,0	mm	u10lang					1,8	3,8	7,1	12,1					mm
		I_k	8,97E+10	mm^4														
KBBE 130/50 - 200		g=	15,36	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	6145,37	kNm	qRd						221,73	158,83	118,00	90,01				kN/m
		Mrev	4271,14	kNm	qrev						149,42	105,70	77,33	57,88				kN/m
		Moo	3611,90	kNm	qoo						123,99	87,02	63,02	46,57				kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	2717,73	kNm	qbal						89,49	61,67	43,62	31,24				kN/m
	0	VRd	2180,10	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1172,0	mm	ulev						-38,3	-49,7	-61,1	-71,9				mm
top	4				uoo						-10,3	-13,1	-15,8	-18,1				mm
hylde	1	A_t	6,68E+05	mm^2	u10kort						1,7	3,1	5,2	8,4				mm
bund	50	y	595,3	mm	u10lang						3,8	7,1	12,0	19,3				mm
		I_k	9,01E+10	mm^4														
KBBE 130/50 - 200		g=	15,36	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	6536,15	kNm	qRd						236,81	169,91	126,48	96,71				kN/m
		Mrev	4500,87	kNm	qrev						158,28	112,22	82,32	61,82				kN/m
		Moo	3797,49	kNm	qoo						131,15	92,28	67,05	49,75				kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	2789,99	kNm	qbal						92,28	63,72	45,19	32,48				kN/m
	1963	VRd	2180,10	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1172,0	mm	ulev						-37,7	-49,0	-60,3	-71,2				mm
top	4				uoo						-8,8	-11,2	-13,4	-15,1				mm
hylde	1	A_t	6,78E+05	mm^2	u10kort						1,6	2,9	5,0	8,0				mm
bund	50	y	605,2	mm	u10lang						3,6	6,7	11,5	18,4				mm
		I_k	9,43E+10	mm^4														