Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 90/60 - 200		g=	8,60	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	1949,58	kNm	qRd	292,27	212,45	160,64	125,12									kN/m
		Mrev	1304,51	kNm	qrev	192,72	139,31	104,64	80,88									kN/m
		Moo	1024,94	kNm	qoo	149,57	107,61	80,38	61,70									kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	637,69	kNm	qbal	89,81	63,71	46,76	35,14									kN/m
	0	VRd	1536,49	kN														
Liner	L 12,5 :	d	826,0	mm	ulev	-8,1	-10,7	-13,5	-16,5									mm
top	4				uoo	0,0	0,1	0,3	0,7									mm
hylde	1	A_t	3,71E+05	mm^2	u10kort	0,4	0,7	1,1	1,8									mm
bund	20	y	398,4	mm	u10lang	0,8	1,5	2,6	4,1									mm
		I_k	2,64E+10	mm^4														
KBBE 90/60 - 200		g=	8,60	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2425,59	kNm	qRd		266,41	201,96	157,77	126,16								kN/m
		Mrev	1706,45	kNm	qrev		184,88	139,53	108,45	86,21								kN/m
		Moo	1414,82	kNm	qoo		151,81	114,22	88,44	70,01								kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	918,68	kNm	qbal		95,56	71,15	54,41	42,44								kN/m
	0	VRd	1512,04	kN														
Liner	L 12,5 :	d	812,9	mm	ulev		-15,7	-20,1	-24,8	-29,7								mm
top	4				uoo		-1,0	-1,2	-1,3	-1,2								mm
hylde	1	A_t	3,75E+05	mm^2	u10kort		0,6	1,1	1,8	2,7								mm
bund	28	y	395,4	mm	u10lang		1,5	2,5	4,1	6,2								mm
		I_k	2,67E+10	mm^4														
KBBE 90/60 - 200		g=	8,60	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2611,41	kNm	qRd			218,09	170,51	136,48	92,15							kN/m
		Mrev	1889,62	kNm	qrev			155,43	121,01	96,38	64,31							kN/m
		Moo	1593,06	kNm	qoo			129,69	100,67	79,91	52,87							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1041,87	kNm	qbal			81,84	62,86	49,29	31,60							kN/m
	0	VRd	1497,42	kN														
Liner	L 12,5 :	d	805,0	mm	ulev			-22,9	-28,4	-34,2	-46,3							mm
top	4				uoo			-1,7	-1,9	-2,0	-1,9							mm
hylde	1	A_t	3,77E+05	mm^2	u10kort			1,1	1,8	2,7	5,6							mm
bund	32	y	394,1	mm	u10lang			2,5	4,0	6,2	12,8							mm
		I_k	2,69E+10	mm^4														
KBBE 90/60 - 200		g=	8,60	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2757,39	kNm	qRd			230,76	180,53	144,59	97,79							kN/m
		Mrev	1974,39	kNm	qrev			162,79	126,82	101,09	67,58							kN/m
		Moo	1663,40	kNm	qoo			135,80	105,49	83,82	55,58							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1071,49	kNm	qbal			84,42	64,90	50,93	32,74							kN/m
	982	VRd	1497,42	kN														
Liner	L 12,5 :	d	805,0	mm	ulev			-22,8	-28,2	-34,0	-46,2							mm
top	4				uoo			-1,1	-1,2	-1,2	-0,8							mm
hylde	1	A_t	3,82E+05	mm^2	u10kort			1,1	1,7	2,6	5,4							mm
bund	32	y	400,2	mm	u10lang			2,4	3,9	5,9	12,3							mm
		I_k	2,79E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 100/60 - 200		g=	10,08	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	2712,55	kNm	qRd			225,38	175,97	140,62	94,57							kN/m
		Mrev	1829,03	kNm	qrev			148,69	115,37	91,53	60,48							kN/m
		Moo	1471,26	kNm	qoo			117,63	90,83	71,66	46,68							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	976,04	kNm	qbal			74,65	56,86	44,14	27,58							kN/m
	0	VRd	1704,19	kN														
Liner	L 12,5 :	d	916,2	mm	ulev			-15,2	-18,7	-22,3	-29,6							mm
top	4				uoo			-1,3	-1,5	-1,6	-1,4							mm
hylde	1	A_t	4,36E+05	mm^2	u10kort			0,8	1,3	1,9	4,0							mm
bund	26	y	442,7	mm	u10lang			1,8	2,9	4,4	9,2							mm
		I_k	3,73E+10	mm^4														
KBBE 100/60 - 200		g=	10,08	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3091,64	kNm	qRd				201,97	161,68	109,20	77,55						kN/m
		Mrev	2152,49	kNm	qrev				137,55	109,50	72,96	50,93						kN/m
		Moo	1785,32	kNm	qoo				112,37	89,10	58,80	40,52						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1203,08	kNm	qbal				72,44	56,76	36,34	24,02						kN/m
	0	VRd	1683,44	kN														
Liner	L 12,5 :	d	905,0	mm	ulev				-23,4	-28,2	-38,1	-48,0						mm
top	4				uoo				-2,6	-3,0	-3,4	-3,3						mm
hylde	1	A_t	4,39E+05	mm^2	u10kort				1,3	1,9	4,0	7,4						mm
bund	32	y	440,7	mm	u10lang				2,9	4,4	9,1	16,9						mm
		I_k	3,75E+10	mm^4														
KBBE 100/60 - 200		g=	10,08	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3398,19	kNm	qRd					178,71	121,02	86,24	63,67					kN/m
		Mrev	2451,93	kNm	qrev					126,14	84,52	59,42	43,13					kN/m
		Moo	2076,82	kNm	qoo					105,30	70,04	48,79	34,99					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1406,93	kNm	qbal					68,08	44,20	29,80	20,45					kN/m
	0	VRd	1661,41	kN														
Liner	L 12,5 :	d	893,2	mm	ulev					-33,4	-45,7	-58,3	-70,2					mm
top	4				uoo					-3,9	-4,8	-5,2	-4,7					mm
hylde	1	A_t	4,42E+05	mm^2	u10kort					1,9	4,0	7,3	12,5					mm
bund	38	y	438,8	mm	u10lang					4,4	9,1	16,8	28,7					mm
		I_k	3,78E+10	mm^4														
KBBE 100/60 - 200		g=	10,08	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3724,41	kNm	qRd					196,83	133,61	95,49	70,74					kN/m
		Mrev	2640,56	kNm	qrev					136,62	91,79	64,77	47,22					kN/m
		Moo	2232,95	kNm	qoo					113,97	76,07	53,21	38,38					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1472,49	kNm	qbal					71,72	46,73	31,66	21,88					kN/m
	1963	VRd	1661,41	kN														
Liner	L 12,5 :	d	893,2	mm	ulev					-33,0	-45,2	-57,8	-70,0					mm
top	4				uoo					-2,6	-2,9	-2,7	-1,5					mm
hylde	1	A_t	4,52E+05	mm^2	u10kort					1,8	3,7	6,9	11,7					mm
bund	38	y	450,4	mm	u10lang					4,1	8,5	15,8	27,0					mm
		I_k	4,03E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 110/60 - 200		g=	11,60	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3277,34	kNm	qRd			272,90	213,19	170,48	114,85							kN/m
		Mrev	2185,89	kNm	qrev			178,15	138,33	109,84	72,74							kN/m
		Moo	1749,19	kNm	qoo			140,24	108,38	85,58	55,89							kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1202,07	kNm	qbal			92,75	70,85	55,19	34,78							kN/m
	0	VRd	1884,07	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1012,9	mm	ulev			-13,9	-17,1	-20,5	-27,4							mm
top	4				uoo			-2,0	-2,3	-2,7	-3,1							mm
hylde	1	A_t	5,00E+05	mm^2	u10kort			0,6	0,9	1,4	3,0							mm
bund	28	y	490,8	mm	u10lang			1,3	2,1	3,3	6,8							mm
		I_k	5,06E+10	mm^4														
KBBE 110/60 - 200		g=	11,60	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3713,60	kNm	qRd				243,11	194,72	131,68	93,67						kN/m
		Mrev	2541,88	kNm	qrev				162,75	129,62	86,47	60,45						kN/m
		Moo	2094,78	kNm	qoo				132,08	104,78	69,22	47,78						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1456,37	kNm	qbal				88,29	69,31	44,59	29,69						kN/m
	0	VRd	1861,25	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1000,6	mm	ulev				-21,0	-25,3	-34,4	-43,5						mm
top	4				uoo				-3,3	-3,9	-4,9	-5,5						mm
hylde	1	A_t	5,03E+05	mm^2	u10kort				0,9	1,4	2,9	5,4						mm
bund	34	y	488,8	mm	u10lang				2,1	3,3	6,7	12,5						mm
		I_k	5,09E+10	mm^4														
KBBE 110/60 - 200		g=	11,60	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	4197,87	kNm	qRd					221,62	150,36	107,39	79,50					kN/m
		Mrev	2990,05	kNm	qrev					154,52	103,76	73,16	53,29					kN/m
		Moo	2530,67	kNm	qoo					129,00	86,04	60,14	43,32					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1769,74	kNm	qbal					86,72	56,68	38,57	26,81					kN/m
	0	VRd	1833,58	kN														
Liner	L 12,5 :	d	985,7	mm	ulev					-31,2	-42,9	-55,1	-67,0					mm
top	4				uoo					-5,2	-6,8	-8,1	-8,8					mm
hylde	1	A_t	5,07E+05	mm^2	u10kort					1,4	2,9	5,4	9,2					mm
bund	42	y	486,3	mm	u10lang					3,2	6,7	12,4	21,2					mm
		I_k	5,13E+10	mm^4														
KBBE 110/60 - 200		g=	11,60	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	4552,21	kNm	qRd					241,31	164,03	117,44	87,19					kN/m
		Mrev	3198,32	kNm	qrev					166,09	111,80	79,06	57,81					kN/m
		Moo	2701,71	kNm	qoo					138,50	92,64	64,98	47,04					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1839,07	kNm	qbal					90,58	59,36	40,53	28,32					kN/m
	1963	VRd	1833,58	kN														
Liner	L 12,5 :	d	985,7	mm	ulev					-30,8	-42,3	-54,5	-66,5					mm
top	4				uoo					-3,9	-5,0	-5,7	-5,8					mm
hylde	1	A_t	5,17E+05	mm^2	u10kort					1,3	2,7	5,1	8,7					mm
bund	42	y	497,5	mm	u10lang					3,0	6,3	11,7	20,0					mm
		I_k	5,44E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 120/60 - 200		g=	13,14	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	3899,80	kNm	qRd				254,34	203,52	137,32	97,40						kN/m
		Mrev	2583,52	kNm	qrev				164,06	130,39	86,53	60,09						kN/m
		Moo	2059,85	kNm	qoo				128,14	101,30	66,33	45,25						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1460,92	kNm	qbal				87,06	68,02	43,22	28,27						kN/m
	0	VRd	2064,77	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1110,0	mm	ulev				-15,8	-19,0	-25,6	-31,9						mm
top	4				uoo				-2,9	-3,4	-4,3	-4,9						mm
hylde	1	A_t	5,65E+05	mm^2	u10kort				0,7	1,1	2,2	4,1						mm
bund	30	y	540,5	mm	u10lang				1,6	2,5	5,1	9,5						mm
		I_k	6,69E+10	mm^4														
KBBE 120/60 - 200		g=	13,14	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	4547,97	kNm	qRd					239,53	162,32	115,77	85,56					kN/m
		Mrev	3102,06	kNm	qrev					159,20	106,54	74,79	54,18					kN/m
		Moo	2563,20	kNm	qoo					129,26	85,75	59,51	42,49					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1837,28	kNm	qbal					88,93	57,74	38,94	26,73					kN/m
	0	VRd	2033,44	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1093,2	mm	ulev					-24,4	-33,4	-42,6	-51,3					mm
top	4				uoo					-4,9	-6,5	-7,8	-8,7					mm
hylde	1	A_t	5,69E+05	mm^2	u10kort					1,1	2,2	4,1	7,0					mm
bund	38	y	537,9	mm	u10lang					2,5	5,1	9,4	16,1					mm
		I_k	6,75E+10	mm^4														
KBBE 120/60 - 200		g=	13,14	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	4964,42	kNm	qRd						178,39	127,57	94,59	71,98				kN/m
		Mrev	3472,06	kNm	qrev						120,81	85,27	62,21	46,39				kN/m
		Moo	2922,92	kNm	qoo						99,63	69,71	50,29	36,98				kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	2100,91	kNm	qbal						67,91	46,41	32,45	22,88				kN/m
	0	VRd	2012,35	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1081,8	mm	ulev						-38,8	-50,0	-61,0	-71,1				mm
top	4				uoo						-7,8	-9,6	-11,1	-11,8				mm
hylde	1	A_t	5,72E+05	mm^2	u10kort						2,2	4,1	7,0	11,1				mm
bund	44	y	536,0	mm	u10lang						5,1	9,4	16,0	25,6				mm
		I_k	6,78E+10	mm^4														
KBBE 120/60 - 200		g=	13,14	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	5331,18	kNm	qRd						192,54	137,97	102,55	78,27				kN/m
		Mrev	3690,27	kNm	qrev						129,23	91,46	66,94	50,14				kN/m
		Moo	3099,86	kNm	qoo						106,45	74,72	54,13	40,01				kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	2171,02	kNm	qbal						70,62	48,40	33,97	24,09				kN/m
	1963	VRd	2012,35	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1081,8	mm	ulev						-38,2	-49,3	-60,4	-70,6				mm
top	4				uoo						-6,2	-7,5	-8,4	-8,6				mm
hylde	1	A_t	5,83E+05	mm^2	u10kort						2,1	3,9	6,6	10,6				mm
bund	44	y	546,9	mm	u10lang						4,8	8,9	15,2	24,3				mm
		I_k	7,15E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 130/60 - 200		g=	14,72	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	4949,74	kNm	qRd				324,77	260,27	176,25	125,58						kN/m
		Mrev	3302,14	kNm	qrev				211,77	168,74	112,68	78,88						kN/m
		Moo	2674,80	kNm	qoo				168,74	133,89	88,48	61,10						kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	1956,94	kNm	qbal				119,51	94,00	60,78	40,75						kN/m
	0	VRd	2225,98	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1196,7	mm	ulev				-16,6	-20,1	-27,3	-34,7						mm
top	4				uoo				-3,9	-4,6	-6,1	-7,4						mm
hylde	1	A_t	6,34E+05	mm^2	u10kort				0,5	0,8	1,7	3,2						mm
bund	36	y	590,1	mm	u10lang				1,2	1,9	3,9	7,3						mm
		I_k	8,70E+10	mm^4														
KBBE 130/60 - 200		g=	14,72	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	5475,10	kNm	qRd					289,46	196,52	140,47	104,10					kN/m
		Mrev	3726,43	kNm	qrev					192,31	129,05	90,91	66,15					kN/m
		Moo	3086,50	kNm	qoo					156,76	104,36	72,77	52,27					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	2269,69	kNm	qbal					111,38	72,85	49,62	34,54					kN/m
	0	VRd	2205,61	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1185,7	mm	ulev					-23,5	-32,3	-41,5	-50,5					mm
top	4				uoo					-5,6	-7,5	-9,4	-11,0					mm
hylde	1	A_t	6,37E+05	mm^2	u10kort					0,8	1,7	3,2	5,4					mm
bund	42	y	588,2	mm	u10lang					1,9	3,9	7,3	12,4					mm
		I_k	8,75E+10	mm^4														
KBBE 130/60 - 200		g=	14,72	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	5940,30	kNm	qRd						214,46	153,66	114,20	87,14				kN/m
		Mrev	4132,47	kNm	qrev						144,72	102,42	74,97	56,14				kN/m
		Moo	3481,05	kNm	qoo						119,58	83,95	60,83	44,97				kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	2564,30	kNm	qbal						84,22	57,97	40,93	29,25				kN/m
	0	VRd	2185,68	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1175,0	mm	ulev						-37,0	-47,9	-58,8	-69,2				mm
top	4				uoo						-8,8	-11,1	-13,2	-14,9				mm
hylde	1	A_t	6,40E+05	mm^2	u10kort						1,7	3,1	5,4	8,6				mm
bund	48	y	586,3	mm	u10lang						3,9	7,2	12,3	19,8				mm
		I_k	8,80E+10	mm^4														
KBBE 130/60 - 200		g=	14,72	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		MRd	6333,61	kNm	qRd						229,64	164,81	122,73	93,89				kN/m
		Mrev	4366,81	kNm	qrev						153,76	109,06	80,05	60,16				kN/m
		Moo	3670,08	kNm	qoo						126,88	89,31	64,93	48,22				kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	2637,93	kNm	qbal						87,06	60,06	42,53	30,52				kN/m
	1963	VRd	2185,68	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1175,0	mm	ulev						-36,4	-47,2	-58,1	-68,5				mm
top	4				uoo						-7,4	-9,2	-10,8	-11,9				mm
hylde	1	A_t	6,50E+05	mm^2	u10kort						1,6	3,0	5,1	8,2				mm
bund	48	y	596,9	mm	u10lang						3,7	6,9	11,8	18,8				mm
		I_k	9,23E+10	mm^4														

Bærreevnetabel
16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBBE 140/60 - 200		g=	16,32	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4		m
Armering:		MRd	6675,32	kNm	qRd					354,53	241,22	172,89	128,54					kN/m
		Mrev	4566,53	kNm	qrev					237,38	159,86	113,12	82,78					kN/m
		Moo	3811,33	kNm	qoo					195,42	130,72	91,71	66,39					kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	2865,39	kNm	qbal					142,87	94,23	64,90	45,86					kN/m
	0	VRd	2371,70	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1275,0	mm	ulev					-23,5	-32,6	-42,2	-51,9					mm
top	4				uoo					-6,3	-8,7	-11,1	-13,3					mm
hylde	1	A_t	7,07E+05	mm^2	u10kort					0,6	1,3	2,5	4,2					mm
bund	48	y	638,8	mm	u10lang					1,5	3,1	5,7	9,7					mm
		I_k	1,12E+11	mm^4														
KBBE 140/60 - 200		g=	16,32	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4		m
Armering:		MRd	6675,32	kNm	qRd						241,22	172,89	128,54	98,14				kN/m
		Mrev	4566,53	kNm	qrev						159,86	113,12	82,78	61,98				kN/m
		Moo	3811,33	kNm	qoo						130,72	91,71	66,39	49,03				kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	2865,39	kNm	qbal						94,23	64,90	45,86	32,81				kN/m
	0	VRd	2371,70	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1275,0	mm	ulev						-32,6	-42,2	-51,9	-61,0				mm
top	4				uoo						-8,7	-11,1	-13,3	-15,2				mm
hylde	1	A_t	7,07E+05	mm^2	u10kort						1,3	2,5	4,2	6,8				mm
bund	48	y	638,8	mm	u10lang						3,1	5,7	9,7	15,6				mm
		I_k	1,12E+11	mm^4														
KBBE 140/60 - 200		g=	16,32	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4		m
Armering:		MRd	6675,32	kNm	qRd							172,89	128,54	98,14	76,39			kN/m
		Mrev	4566,53	kNm	qrev							113,12	82,78	61,98	47,10			kN/m
		Moo	3811,33	kNm	qoo							91,71	66,39	49,03	36,62			kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	2865,39	kNm	qbal							64,90	45,86	32,81	23,48			kN/m
	0	VRd	2371,70	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1275,0	mm	ulev							-42,2	-51,9	-61,0	-68,9			mm
top	4				uoo							-11,1	-13,3	-15,2	-16,6			mm
hylde	1	A_t	7,07E+05	mm^2	u10kort							2,5	4,2	6,8	10,3			mm
bund	48	y	638,8	mm	u10lang							5,7	9,7	15,6	23,7			mm
		I_k	1,12E+11	mm^4														
KBBE 140/60 - 200		g=	16,32	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4		m
Armering:		MRd	7255,26	kNm	qRd							189,33	141,13	108,08	84,45			kN/m
		Mrev	4958,41	kNm	qrev							124,22	91,28	68,70	52,55			kN/m
		Moo	4150,02	kNm	qoo							101,31	73,74	54,84	41,32			kN/m
Sl. Arm.	As:	Mbal	3051,07	kNm	qbal							70,16	49,89	36,00	26,06			kN/m
	1963	VRd	2366,12	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1272,0	mm	ulev							-43,4	-53,6	-63,4	-72,2			mm
top	4				uoo							-10,0	-12,0	-13,6	-14,7			mm
hylde	1	A_t	7,18E+05	mm^2	u10kort							2,4	4,0	6,5	9,9			mm
bund	50	y	648,4	mm	u10lang							5,4	9,3	14,9	22,7			mm
		I_k	1,17E+11	mm^4														